


# Collare a bullone per alte pressioni W2

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati

Il bullone è impegnato direttamente sul barilotto filettato ed è quindi possibile serrare i collari con avvitatori elettrici e pneumatici

Saldatura riccioli: puntatura con chiodo passante, ad alta resistenza allo strappo

## MATERIALE

**W2:** Banda e ponte in Acciaio Inox 430; bullone, barilotto e rondella in Acciaio Zincato con trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

## APPLICAZIONI

Agricoltura e Irrigazione, Veicoli speciali, Edilizia, Nautica, Industria Alimentare e Chimica

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Bullone (Acciaio)
1530301	W2	23-25	21	0,8	6MA
1530302	W2	26-28	21	0,8	6MA
1530303	W2	29-31	21	0,8	6MA
1530304	W2	32-35	21	0,8	6MA
1530305	W2	36-39	21	0,8	8MA
1530306	W2	40-43	21	0,8	8MA
1530307	W2	44-47	21	0,8	8MA
1530308	W2	48-51	21	0,8	8MA
1530309	W2	52-55	21	0,8	8MA
1530310	W2	56-59	21	0,8	8MA
1530311	W2	60-63	21	0,8	8MA
1530312	W2	64-67	21	0,8	8MA
1530313	W2	68-73	24	1,2	8MA
1530314	W2	74-79	24	1,2	8MA
1530315	W2	80-85	24	1,2	8MA
1530316	W2	86-91	24	1,2	8MA
1530317	W2	92-97	24	1,2	8MA
1530318	W2	98-103	24	1,2	8MA
1530319	W2	104-112	24	1,2	8MA
1530320	W2	113-121	24	1,2	8MA
1530321	W2	122-130	26	1,5	10MA
1530322	W2	131-140	26	1,5	10MA
1530323	W2	140-148	26	1,5	10MA
1530324	W2	149-161	26	1,5	10MA
1530325	W2	162-174	26	1,5	10MA
1530326	W2	175-187	26	1,5	10MA
1530327	W2	188-200	26	1,5	10MA
1530328	W2	201-213	26	1,5	10MA

1530329	W2	214-227	26	1,5	10MA
1530330	W2	227-239	26	1,5	10MA
1530331	W2	240-252	26	1,5	10MA