



SCHEMA TECNICA

LASTRE E TAPPETI USO GENERICO

Zerbino in Gomma

Caratteristiche

Zerbino in gomma con fori aperti per permettere una facile pulizia.
 Può essere posato infatti su fondi solidi (cemento, terra battuta, ecc.) oppure su fondi cedevoli (ghiaia, erba, sabbia compatta) semplicemente accostando più lastre collegandole con gli appositi connettori.



Colore Nero



Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	mm	mm	-
22	400	600	●
22	400	800	●
22	500	1000	●
22	800	1200	●
22	1000	1500	●

Tabella Tolleranze



Tolleranze

TOLLERANZE PER GLI SPESSORI		
Spessori		Tolleranza
DA	A	mm
0.5	1	± 0.2
1.5	3	± 0.3
4	5	± 0.4
6	8	± 0.6
10	15	± 1
20	25	± 1.5
30	50	± 2

TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE STANDARD	
Lunghezza	Tolleranza
metri	mm
1	± 50
2	± 100
3	± 150
4	± 200
5	± 250
10	± 500
15	± 750
20	± 1000

TOLLERANZE SULLA LARGHEZZA STANDARD	
Lunghezza	Tolleranza
metri	mm
0.9	± 18
1	± 20
1.1	± 22
1.2	± 24
1.3	± 26
1.4	± 28
1.5	± 30 // ± 25
2.0	± 40

Lavorazione della gomma

Su Vs. specifica siamo in grado di tagliare e lavorare qualsiasi tipo di gomma.
Non esitate a contattarci per ogni eventuale richiesta. e-mail: commerciale@mar-gom.it

