

CATALOGO

Passacordoni, Cappucci morbidi, Pipe

edizione 2017 rev.1 del 23/10/2017





Fondata nel **1984** come azienda produttrice di articoli tecnici in gomma, gomma metallo, nel corso degli anni si è ritagliata un ruolo importante nella realtà produttiva nazionale ed internazionale nella produzione e commercializzazione di prodotti in gomma e plastica.

Progettazione di articoli tecnici a specifica tecnica del cliente realizzati tramite disegno o campione di riferimento. Nell'ottica di garantire al cliente la soluzione ad ogni specifica esigenza grazie al know-how ed alla propria versatilità, MAR-GOM è in grado di Studiare, Progettare e Realizzare articoli tecnici ad hoc.



Realizzazione di stampi per prodotti in plastica e gomma. Con l'impiego delle più moderne tecnologie è in grado di produrre stampi di forme svariate e complesse con garanzia di elevata qualità e rapidità di esecuzione. L'esperienza ci permette di studiare e creare stampi di piccole e grandi dimensioni con vari sistemi di stampaggio quali: INIEZIONE, COMPRESSIONE, TRANSFER.

I reparto produttivo dello **stampaggio a iniezione e compressione** è composto da presse di vario tonnellaggio al fine di garantire efficienza e garanzia dei manufatti prodotti.



Qualità **ISO 9001:2008**. Comprende tutte le attività volte a vagliare fino nei dettagli tutti i processi produttivi, ad analizzare gli standard e a prevederne le possibili deviazioni. L'obiettivo finale è ottenere la FIDUCIA affidataci dai Clienti con una piena e completa soddisfazione di questi.

A tale scopo l'azienda monitora tutte le prestazioni del sistema: progettazione, attività commerciale, area logistica, sviluppo prodotti, fino alle scelte strategiche.



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2008

Certified Quality System





Passacordoni lisci in neoprene, in gomma ed in PVC-K



Passacordoni in gomma ad incastro

Materiale: Neoprene, EPDM, PVC-K, PVC-P, TPE



Passacordoni in gomma, in neoprene, in nitrile, in EPDM, in PVC ed in TPE con base di appoggio



Passacordoni in gomma, in neoprene, in PVC-P ed in TPE per foro quadrangolare



Clip in Metallo

Clip in Metallo per Passacordoni



Cappucci morbidi in neoprene, EPDM, Nitrile



Pipe in Neoprene



Passacordoni lisci in neoprene, in gomma ed in PVC-K



Caratteristiche Neoprene

Passacordoni in neoprene lisci

Ottima:

Flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Caratteristiche Gomma

Passacordoni in gomma lisci

buona:

resistenza all'acqua ed agli olii minerali

Caratteristiche PVC-K

Passacordoni in PVC-K lisci

buona:

resistenza agli olii minerali ed agli acidi

Materiale

Neoprene, Gomma, PVC-K

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2. per il PVC-K

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C (Neoprene) -30°C ÷ +90°C (gomma) -25°C ÷ +60°C (PVC-K)







Su Richiesta

E' possibile avere passacordoni di altri colori ed in silicone per quantità.







Note* :

* Questo passacavo è disponibile anche in neoprene

Cod.	Foto	Materiale	Ø A (mm)	ØB (mm)	ØG (mm)	Note	H (mm)	Confezione (pz)
1170101		neoprene	2.7	4.7	-	-	20	100

1170102		neoprene	4	8	-	-	40	100
1170103		neoprene	4.5	7	-	-	26	100
1170104		neoprene	5	9.5	7	-	50	100
1170105		neoprene	5	8.5	-	-	15	100
1170106		neoprene	5	9	-	-	30	100
1170107		neoprene	5	9	-	-	51	100

1170108		neoprene	5.2	9	-	-	18	100
1170109		neoprene	6.2	10	8.2	--	60	100
1170110		neoprene	6.3	11	-	-	28	100
1170111		neoprene	7	13.5	12	-	95	100
1170112		neoprene	7	12.8	-	-	80	50
1170113		neoprene	7.5	13.5	12	-	95	100

1170114		neoprene	8.2	13.5	12	-	95	100
1170115		neoprene	9.4	13.5	12	-	95	100
1170116		neoprene	10	14	-	-	60	100
1170117		neoprene	10	20	-	-	20	100
1170118		neoprene	12	20	-	-	20	100
1170119		neoprene	16	30	-	-	18	100

1170120		Gomma	5	9.5	-	*	23	100
1170121		PVC-K	5	9.5	8	-	31	1000

Passacordoni in gomma ad incastro

Materiale: Neoprene, EPDM, PVC-K, PVC-P, TPE



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Caratteristiche Gomma

Passacordoni in gomma ad incastro

buona:

resistenza all'acqua ed agli olii minerali

Caratteristiche Neoprene o EPDM

Passacordoni in neoprene o EPDM ad incastro

Ottima:

Flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Caratteristiche PVC-K

Passacordoni in PVC-K ad incastro

buona:

resistenza agli olii minerali ed agli acidi

Caratteristiche PVC-P

Passacordoni in PVC-P ad incastro

Ottima:

proprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Caratteristiche TPE

Passacordoni in TPE ad incastro

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Il TPE è un elastomero termoplastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature viene generalmente utilizzato al posto del PVC.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2. per PVC-K, Antifiamma UL94-HB Per PVC-P e TPE

Materiale

Gomma, neoprene, EPDM, PVC-K, PVC-P, TPE.

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C (Gomma) -30°C ÷ +90°C (Neoprene) -25°C ÷ +100°C (EPDM) -25°C ÷ +60°C (PVC-K) -30°C ÷ +70°C (PVC-P)

-50°C ÷ +125°C (TPE)

Su Richiesta

E' possibile avere passacordoni di altri colori ed in silicone per quantità.

Note* :

*Questo passacordone ha la base quadrangolare.

**Questo passacordone è particolarmente adatto per essere utilizzato in combinazione con la Clip in metallo.







***Questo passacordone è disponibile anche in neoprene.







****Questo passacordone è dotato di tacca antirotazione.







°Questo passacordone è disponibile anche in neoprene. E' particolarmente adatto per essere utilizzato in combinazione con la clip in metallo.







°°Articolo con temperatura d'uso -45°C / +80°C.







Cod.	Foto	Materiale	Ø A (mm)	ØB (mm)	ØG (mm)	H (mm)	S (mm)	Note* (pz)	Conf (pz)
1170201		Gomma	4	14.5	9	12.5	1.5	-	100
1170202		Gomma	4.5	-	10	29.5	1.5	*	200
1170203		Gomma	6	11	8	42	3.5	***	100
1170204		Gomma	7.5	18.5	12	82	2	°	100
1170205		Gomma	8.75	18	13	85	2.5	***	100







1170206		Gomma	13	30	20	73	3	-	50
1170207		Gomma	14	30	20	73	3	-	100
1170208		Gomma	17	32	22	78	3	-	50
1170209		Neoprene	5	11	8	42	3.5	-	100
1170210		Neoprene	6	12	8.3	22.8	0.8	****	100
1170211		Neoprene	6	14	9	21.5	2.5	-	100







1170212		Neoprene	6.5	20	14	15.5	1	-	100
1170213		Neoprene	6.5	20	14	33.5	1	-	100
1170214		Neoprene	7	14	10	15	1	-	100
1170215		Neoprene	7	15	10	50	8.5	-	100
1170216		Neoprene	8	12.5	10	41	2	-	100
1170217		Neoprene	8.5	15	11	61	3	-	50

1170218		Neoprene	8.75	18	13	84	1	-	50
1170219		Neoprene	8.75	18	13	85	2.5	-	50
1170220		Neoprene	9.5	17.5	14.5	80	3	-	100
1170221		Neoprene	10	18	13	80	2,5	-	50
1170222		Neoprene	10	19.5	14.5	95	3	-	100
1170223		Neoprene	14	22	19	80	3	-	50



1170224		Neoprene	15	30	20	77	3	-	50
1170225		Neoprene	16	30	21	24	4	-	100
1170226		EPDM	7	11	9	42	3.5	-	100
1170227		EPDM	8	20	14	20	1	∞	100
1170228		EPDM	8.5	15	11.5	70	7.5	-	50
1170229		EPDM	11	17.5	14.5	80	3	-	50

1170230		PVC-K	3	11	8	17.5	2	-	1000
1170231		PVC-K	4	11	8	17.5	2	-	1000
1170232		PVC-K	4	14	9	40	6.5	-	1000
1170233		PVC-K	4	14	9	42	6	-	1000
1170234		PVC-K	5	11	8	17.5	2	-	1000
1170235		PVC-K	5	14	9	40	6.5	-	1000

1170236		PVC-K	5	14	9	42	6	-	1000
1170237		PVC-K	5	22	16	33	6	-	1000
1170238		PVC-K	6	11	8	17.5	2	-	1000
1170239		PVC-K	6	14	9	40	6.5	-	1000
1170240		PVC-K	6	14	9	42	6	-	1000
1170241		PVC-K	6.5	12	8	17.2	5	-	1000

1170242		PVC-K	7	11	8	17.5	2	-	1000
1170243		PVC-K	7	14	9	40	6.5	-	1000
1170244		PVC-K	7	14	9	42	6	-	1000
1170245		PVC-K	8	14	9	40	6.5	-	100
1170246		PVC-K	8	14	9	42	6	-	1000
1170247		PVC-P	4	12	8.6	25	2	*	100

1170248		PVC-P	4.3	11	8	12	1.5	-	100
1170249		PVC-P	5	11	8	29	2	-	100
1170250		PVC-P	5.5	11	8	44	3	-	100
1170251		PVC-P	5.5	13	9	46	7	-	100
1170252		PVC-P	5.6	11	8	53	3	**	100
1170253		PVC-P	7.2	18	12	43.5	2	**	100

1170254		PVC-P	8	18	12	43.5	2	**	100
1170255		PVC-P	8	16	12	89	7	-	100
1170256		TPE	4	12	8.6	25	2	*	100
1170257		TPE	4.3	11	8	12	1.5	-	100
1170258		TPE	5	11	8	29	2	-	100
1170259		TPE	5.5	11	8	44	3	-	100

1170260		TPE	5.5	13	9	46	7	-	100
1170261		TPE	5.6	11	8	53	3	**	100
1170262		TPE	7.2	18	12	43.5	2	**	100
1170263		TPE	8	18	12	43.5	2	**	100
1170264		TPE	8	16	12	89	7	-	100

Passacordoni in gomma, in neoprene, in nitrile, in EPDM, in PVC ed in TPE con base di appoggio



Caratteristiche Gomma

Passacordoni in gomma con base di appoggio

Buona:

resistenza all'acqua ed agli olii minerali

Caratteristiche neoprene o nitrile o EPDM

Passacordoni in neoprene o nitrile o EPDM con base di appoggio

Ottima:

Flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Caratteristiche PVC-P

Passacordoni in PVC-P con base di appoggio

Ottima:

proprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Caratteristiche PVC-K

Passacordoni in PVC-K con base di appoggio

buona:

resistenza agli oli minerali ed agli acidi

Caratteristiche TPE

Passacordoni in TPE con base di

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Descrizione:

Il TPE è un elastomero termoplastico, è simile alla gomma ed è dotato di eccellenti caratteristiche. Essendo più elastico, più morbido ed avendo una maggiore resistenza alle basse e alte temperature viene generalmente utilizzato al posto del PVC.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB per PVC-P e TPE, Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

Gomma, Neoprene, nitrile, EPDM, PVC-P, PVC-K, TPE senza alogeni

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C (Gomma) -30°C ÷ +90°C (Neoprene) -25°C ÷ +100°C (Nitrile) -25°C ÷ +100°C (EPDM) -30°C ÷ +70°C (PVC-P)

-25°C ÷ +60°C (PVC-K) -50°C ÷ +125°C (TPE)






Su Richiesta







E' possibile avere passacordoni di altri colori ed in silicone per quantità.

Note* :







*Questo passacordone è disponibile anche in neoprene.







**Questo passacordone ha la base quadrangolare.







Cod.	Foto	Materiale	Ø A (mm)	ØB (mm)	ØG (mm)	H (mm)	Note* (pz)	Confezione (pz)
1170301		Gomma	5	14	11	30	-	100
1170302		Gomma	6	17	14	62	-	100
1170303		Gomma	6.5	11	10	40	-	100
1170304		Gomma	6.5	18	12.5	45	-	100
1170305		Gomma	7	14	10	30	-	100

1170306		Gomma	7	14	11	30	-	100
1170307		Gomma	7	15	11	51	-	100
1170308		Gomma	7.5	15	12	70	*	100
1170309		Gomma	9	17	14	64	-	100
1170310		Neoprene	2.5	8	6.2	22	-	100
1170311		Neoprene	3.1	8	6.2	22	-	100







1170312		Neoprene	4	8	6.2	22	-	100
1170313		Neoprene	6.5	14	10	60	-	100
1170314		Neoprene	6.6	17.5	13.3	90	-	50
1170315		Neoprene	6.6	17.5	13.4	90	-	50
1170316		Neoprene	7	16	12	34	-	100
1170317		Neoprene	7.5	14	10	60	-	50





1170318		Neoprene	7.6	17.5	13.4	90	-	50
1170319		Neoprene	8	20	13	69	-	50
1170320		Neoprene	8	17.5	13.4	90	-	100
1170321		Neoprene	8	18.5	15.5	72	-	50
1170322		Neoprene	8.2	-	11	40	**	100
1170323		Neoprene	8.5	15	11.4	50.5	-	100

1170324		Neoprene	11	32	27	150	-	25
1170325		Neoprene	12	18.5	15.5	72	-	50
1170326		Neoprene	14	26	22	80	-	50
1170327		Neoprene	16	32	25	150	-	25
1170328		Nitrile	3.5	15.5	7	36	-	100
1170329		EPDM	7.6	17.5	13.4	90	-	50

1170330		EPDM	37	44	-	99.5	-	25
1170331		PVC-P	5.5	13	9	37	-	100
1170332		PVC-P	5.5	13	9	37	-	100
1170333		PVC-P	6.2	13	9	37	-	100
1170334		PVC-P	7.3	18	13	60	-	100
1170335		PVC-P	7.5	11	10	46	-	100

1170336		PVC-P	8	16	12	85	-	100
1170337		PVC-P	12	20	15	58	-	100
1170338		PVC-P	12	20	15	58	-	100
1170339		PVC-K	8	14	11	21.5	-	100
1170340		PVC-K	10	15.5	12.5	21.5	-	1000
1170341		TPE 40 ShA	2.6	6	4.5	15	-	100

1170342		TPE	3	8	5	16	-	100
1170343		TPE 40 ShA	4	8.4	6.2	23	-	100
1170344		TPE	5.5	13	9	37	-	100
1170345		TPE	5.5	13	9	37	-	100
1170346		TPE	6.2	13	9	37	-	100
1170347		TPE	7.3	18	13	60	-	100

1170348		TPE	7.5	11	10	46	-	100
1170349		TPE	8	16	12	85	-	100
1170350		TPE	12	20	15	58	-	100
1170351		TPE	12	20	15	58	-	100

Passacordoni in gomma,in neoprene,in PVC-P ed In TPE per foro quadrangolare



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Caratteristiche Gomma

Passacordoni in gomma per foro quadrangolare

Buona:

resistenza all'acqua ed agli olii minerali

Caratteristiche in Neoprene

Passacordoni in neoprene per foro quadrangolare

Ottima:

Flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Caratteristiche PVC-P

Passacordoni in PVC-P per foro quadrangolare

Ottima:

proprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Caratteristiche TPE

Passacordoni in TPE per foro quadrangolare

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Infiammabilità:

Antifiamma UL94-HB per il PVC-P e il TPE.

Materiale

Gomma, neoprene, PVC-P, TPE senza alogeni

Colore

Nero







Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C (Gomma) -30°C ÷ +90°C (Neoprene) -30°C ÷ +70°C (PVC-P) -50°C ÷ +125°C (TPE senza alogeni)

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori ed in silicone per quantità.

Cod.	Foto	Materiale	Ø A (mm)	Ø B (mm)	G (mm)	G1 (mm)	H (mm)	S (mm)	Confezione (pz)
------	------	-----------	----------	----------	--------	---------	--------	--------	-----------------


1170401		Gomma	4	7.5	10.5	14.5	31.5	1.5	200
1170402		Gomma	4	8	8.5	8.5	33	2	200
1170403		Gomma	8	11.5	13.5	14	34	1.5	200
1170404		Neoprene	4.5	7	9	8.5	32	2	100
1170405		PVC-P	9	-	12	12	55	2.5	50
1170406		TPE	9	-	12	12	55	2.5	50

Clip in Metallo

Clip in Metallo per Passacordoni



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Caratteristiche

Clip in metallo

La Clip in metallo si utilizza per un eccellente presa del passacordone sul cavo

Materiale

Metallo

Cod.	Materiale	Ø A (mm)	H (mm)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Confezione (pz)
1170501	Metallo	12	15	5	24	17	100



Caratteristiche

Cappucci Morbidi in neoprene o EPDM o Nitrile

Ottima:

Flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Descrizione

Sono molto utili per isolare elementi metallici in cui vi è un'uscita del cavo a dritta

Materiale

Neoprene, EPDM, Nitrile

Colore





Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C (Neoprene) -25°C ÷ +100°C (EPDM) -25°C ÷ +100°C (Nitrile)

Cod.	Foto	Materiale	Ø A (mm)	ØA1 (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1170601		Neoprene	2.8	13.8	15	7	100
1170602		Neoprene	6	14	18	26.5	100

1170603		Neoprene	6	20	28	42	50
1170604		Neoprene	6	45	51	132	25
1170605		Neoprene	6	55	61	60	25
1170606		Neoprene	6.5	14	21	24	100
1170607		Neoprene	6.5	16	22	32	100
1170608		Neoprene	6.7	12	23	21	100

1170609		Neoprene	7	29	32	45	50
1170610		Neoprene	35	53	64	75	25
1170611		EPDM	-	19.3	22.3	12	100
1170612		Nitrile	14	30.5	35	64	25

Pipe in Neoprene



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Caratteristiche

Pipe in neoprene

Ottima:

Flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Descrizione

Sono molto utili per isolare elementi metallici in cui vi è un'uscita del cavo a dritta

Materiale

Neoprene







Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C (Neoprene)

Cod.	Foto	Ø A (mm)	ØA1 (mm)	H (mm)	E (mm)	L (mm)	Confezione (pz)
1170701		2.5	8	12	10.4	23	100
1170702		4	13	-	16	35	50

1170703		6	13	20	19	56.5	50
1170704		6.5	13	34	16	44	50
1170705		7	18	22.5	25	50	25
1170706		12	18	22.5	25	50	25
1170707		12	20	29	28	63.5	25
1170708		12.5	17	27	25	56.5	25

1170709		16.5	-	51	24	51	50
---------	--	------	---	----	----	----	----



www.mar-gom.it



www.produzionegomma.it

MAR-GOM s.r.l.

Via Brandizzo 20

10099 San Mauro T.se (TO) Italy

Tel. +39.011.822.69.16 - Fax. +39.011.898.58.44

E-mail: commerciale@mar-gom.it