
12 mm DIN 3017 in Acciaio Zincato









CARATTERISTICHE

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma **DIN 3017**, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose. I bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE

W1: Banda, cassetto e vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Autoveicoli, Macchine edili, Ferramenta e termosanitaria, Macchine agricole, Elettrodomestici

SU RICHIESTA

FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA SALDATA

Per collegamenti equipotenziali Permettono il sormonto di guaine metalliche protezione cavi, nastri di messa a terra, canaline di metallo ecc...



FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permettono il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC



FASCETTA A VITE CON GALLETTO IN PLASTICA

Per serraggi non gravosi, permette una facilità e velocità di impiego senza utilizzo di utensili dedicati



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)
1510001	W1	16-25	12	0,7	7	6	100
1510002	W1	16-27	12	0,7	7	6	100
1510003	W1	20-32	12	0,7	7	6	100
1510004	W1	23-35	12	0,7	7	6	100
1510005	W1	25-40	12	0,7	7	6	100
1510006	W1	30-45	12	0,7	7	6	50
1510007	W1	30-50	12	0,7	7	6	50
1510008	W1	40-60	12	0,7	7	6	50

1510009	W1	45-65	12	0,7	7	6	50
1510010	W1	50-70	12	0,7	7	6	50
1510011	W1	60-80	12	0,7	7	6	50
1510012	W1	70-90	12	0,7	7	6	25
1510013	W1	80-100	12	0,7	7	6	25
1510014	W1	90-110	12	0,7	7	6	25
1510015	W1	100-120	12	0,7	7	6	25
1510016	W1	110-130	12	0,7	7	6	25
1510017	W1	120-140	12	0,7	7	6	25
1510018	W1	130-150	12	0,7	7	6	25
1510019	W1	140-160	12	0,7	7	6	25
1510020	W1	150-170	12	0,7	7	6	25
1510021	W1	160-180	12	0,7	7	6	25
1510022	W1	170-190	12	0,7	7	6	25
1510023	W1	180-200	12	0,7	7	6	25