


Anelli di tenuta per alberi rotanti WCS (NBR)

Movimenti Rotanti



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Descrizione

Anello di tenuta in esecuzione standard con una superficie metallica esterna, un labbro di tenuta in elastomero energizzato da una molla e un rinforzo metallico, inoltre è dotato di un labbro protettivo dal lato aria.

Materiale:

Elastomero: NBR 70

Carcassa e rinforzo: acciaio DIN EN 10139

Molla: acciaio per molle DIN EN 10270-1

Colore elastomero: nero

Caratteristiche: ha un piantaggio sicuro grazie al rivestimento in metallo e una maggior rigidità dell'anello di tenuta grazie all'ulteriore rinforzo metallico. Il tipo WCS ha una capacità limitata di tenuta con fluidi a bassissima viscosità o gas ed in sedi in due parti. Si consiglia una miglior finitura sulla superficie della sede o uno strato di vernice sigillante aggiuntiva sulla superficie esterna per aumentare il grado di tenuta statica sulla superficie esterna dell'anello.

Utilizzo: viene utilizzato nell'industria pesante, macchinari agricoli e forestali, generatori di energia eolica e mulini. L'anello di tenuta WCS è particolarmente adatto per grosse dimensioni, di conseguenza in condizioni operative complicate o condizioni di installazione difficile, tutto grazie alla sua maggiore rigidità.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa/bar): · 0.05/0.5

Velocità periferica (m/s): · 12

Resistenza a fluidi: buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Cod.	Tipo	Materiale	d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)
1232801	WDR	NBR	25	52	10
1232802	WDR	NBR	30	47	10
1232803	WDR	NBR	30	52	12
1232804	WDR	NBR	30	60	10
1232805	WDR	NBR	40	62	10
1232806	WDR	NBR	40	65	10
1232807	WDR	NBR	40	65	12
1232808	WDR	NBR	40	80	13
1232809	WDR	NBR	44,45	63,5	12,7
1232810	WDR	NBR	45	62	10
1232811	WDR	NBR	45	62	12
1232812	WDR	NBR	45	65	12
1232813	WDR	NBR	50	70	7
1232814	WDR	NBR	50	80	10
1232815	WDR	NBR	50	80	13
1232816	WDR	NBR	55	76,2	10
1232817	WDR	NBR	55	80	13
1232818	WDR	NBR	60	80	12
1232819	WDR	NBR	60	82	12
1232820	WDR	NBR	65	90	12
1232821	WDR	NBR	65	100	13
1232822	WDR	NBR	70	90	12
1232823	WDR	NBR	75	100	10

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1232824	WDR	NBR	75	100	13
1232825	WDR	NBR	80	100	10
1232826	WDR	NBR	80	100	13
1232827	WDR	NBR	80	110	13
1232828	WDR	NBR	85	110	13
1232829	WDR	NBR	90	110	13
1232830	WDR	NBR	90	120	13
1232831	WDR	NBR	90	130	13
1232832	WDR	NBR	95	120	13
1232833	WDR	NBR	95	125	12
1232834	WDR	NBR	100	125	13
1232835	WDR	NBR	100	130	13
1232836	WDR	NBR	100	130	15
1232837	WDR	NBR	102	127	12,7
1232838	WDR	NBR	105	140	13
1232839	WDR	NBR	110	135	13
1232840	WDR	NBR	110	140	13
1232841	WDR	NBR	115	140	13
1232842	WDR	NBR	115	150	15
1232843	WDR	NBR	117,47	152,4	12,7
1232844	WDR	NBR	118	150	12
1232845	WDR	NBR	120	150	15
1232846	WDR	NBR	125	150	13
1232847	WDR	NBR	125	160	15
1232848	WDR	NBR	130	155	10
1232849	WDR	NBR	130	160	15
1232850	WDR	NBR	130	170	15
1232851	WDR	NBR	140	160	13
1232852	WDR	NBR	140	170	12
1232853	WDR	NBR	140	170	15
1232854	WDR	NBR	145	180	15
1232855	WDR	NBR	146,05	168,28	15,87
1232856	WDR	NBR	146,05	171,5	14,28
1232857	WDR	NBR	148	170	14,5
1232858	WDR	NBR	150	170	15
1232859	WDR	NBR	150	180	13
1232860	WDR	NBR	150	180	15
1232861	WDR	NBR	160	180	15
1232862	WDR	NBR	160	190	15
1232863	WDR	NBR	165	190	13
1232864	WDR	NBR	170	200	13
1232865	WDR	NBR	170	200	15
1232866	WDR	NBR	180	220	15
1232867	WDR	NBR	190	220	12
1232868	WDR	NBR	220	250	15
1232869	WDR	NBR	220	250	18
1232870	WDR	NBR	230	270	16
1232871	WDR	NBR	240	270	15
1232872	WDR	NBR	240	280	16
1232873	WDR	NBR	250	280	15
1232874	WDR	NBR	250	290	16
1232875	WDR	NBR	260	290	16
1232876	WDR	NBR	260	300	20
1232877	WDR	NBR	270	310	16

1232878	WDR	NBR	300	332	16
1232879	WDR	NBR	320	360	20
1232880	WDR	NBR	330	370	18
1232881	WDR	NBR	340	372	16
1232882	WDR	NBR	390	425	18
1232883	WDR	NBR	420	460	20
1232884	WDR	NBR	530	580	22