



Lastre in gomma **AntiOlio** Economica

[Scarica il catalogo, aggiunte nuove misure e prodotti](#)



IMPIEGO: Gomma antiolio con contenuto di nitrile pari ad un 30%.
Buona resistenza agli oli, grassi minerali ed animali.
Buone proprietà meccaniche, e resistenza all'invecchiamento.
E' la gomma antiolio piu' utilizzata sul mercato adatta per usi generici.

SUPERFICIE: Liscia / Liscia a richiesta I.T. / I.T.

DUREZZE PRODUCIBILI: 50, 60, 70, 80 (SH A \pm 5).

FORMATI PRODUCIBILI: Oltre alle misure indicate nella tabella, siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse.

Colore	NERO
Peso specifico	1.40 gr/cm ³
Durezza	70 SH A
Carico di rottura	40 Kg/cm ²
Allungamento	250%
Compressione (22 ore a 70°C)	35%
Resistenza allo strappo	15 kg/cm
Resistenza abrasione DIN 53516	-

AGENTI TERMICI (72 ore a 70 °C)	
Durezza	4 SH A
Carico di rottura	-4%
Allungamento	-14%
Temperatura	-20°C +80°C

Cod.	SPESSORE (mm)	ALTEZZA (mt)	LUNGHEZZA (mt)
1030601	1	1.2	10
1030602	1.5	1.2	10
1030603	2/2.5	1.2	10
1030604	3÷10	1.2	10
1030605	12÷20	1.2	5
1030606	25-50	1	1