


Boccole di scorrimento WSH-R (SS 304)

Movimenti Rotanti



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Descrizione

Boccole di scorrimento

Materiale:

Boccola: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)

Attrezzo di montaggio: acciaio al carbonio 1.0330 (SAE 1008)

Forma costruttiva: R riparazione

Caratteristiche: offre un ripristino economico della superficie di scorrimento (in quanto non sono richiesti smontaggio e rilavorazione dell'albero), è un metodo di riparazione a basso costo, è presente l'annullamento dei costi di fermo macchina poichè il tempo per la riparazione è ridotto al minimo, offre una riparazione semplice e veloce con attrezzo di montaggio incluso, ha un montaggio sicuro grazie alla ottimale interferenza, ha una lunga durata di esercizio (se la superficie è lavorata in maniera ottimale), verranno mantenute le dimensioni originali del paraolio e si semplificherà l'approvvigionamento dei ricambi.

Utilizzo: sono usate per riparare le piste di scorrimento rigate o usurate degli alberi, per esempio nelle trasmissioni meccaniche, offrendo un'alternativa economica alla sostituzione o alla rilavorazione dell'albero usurato poichè esse sono semplicemente infilate sull'albero rigato. Grazie alle boccole di scorrimento, in caso di rigature profonde presenti sulla pista di scorrimento, viene soppresso lo smontaggio e la rilavorazione dell'albero, che può richiedere una riduzione del diametro originario con conseguente necessità di un anello di tenuta paraolio con diametro interno inferiore rispetto a quello precedentemente montato.

Finitura superficiale / valori di rugosità:

Ra = 0,2 - 0,8 µm

Rz = 1 - 5 µm

Rmax = 6,3 µm

Lavorazione della superficie: rettifica a tuffo

Durezza della superficie: 220 (95 HRB) finitura resistente all'usura

Spessore: 0,28 mm esecuzione con spessore ridotto

Limiti applicativi: i parametri di funzionamento come temperatura, velocità periferica e pressione sono determinati dall'anello di tenuta paraolio selezionato. Di norma le boccole di scorrimento sono idonee per i parametri di funzionamento di tutti gli anelli di tenuta paraolio standard.

Cod.	d1 (mm)	D (mm)	X (mm)	Y (mm)
1233101	12	15,5	6	8,4
1233102	14	19,1	6,3	9,9
1233103	14,3	19,1	6,3	9,9
1233104	15	19,1	5	9
1233105	15,88	19,1	8	10,3
1233106	16	18,2	8	11,1
1233107	17	22,2	8	11
1233108	17,37	22,7	8	11,1
1233109	17,93	24,4	8	11
1233110	19,05	24	8	11,1
1233111	19,84	23,8	8	11,1
1233112	20	23,6	8	11
1233113	21,82	29,3	6,3	9,5
1233114	22	30,2	6,6	9,1
1233115	22	30,2	8	12
1233116	22,23	27,8	8	11,1
1233117	24	28,7	8	11,1
1233118	24,6	28,7	8	11,1
1233119	24,6	28,7	15,9	18,3

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1233120	25	33	8	11
1233121	25,4	31	8	11,1
1233122	26,01	33,4	8	12
1233123	27	33,5	8	11,1
1233124	27,66	35,7	8	11,1
1233125	28	34,9	9,5	12,7
1233126	28,58	38,1	8	11,1
1233127	28,58	38,1	9,5	12,7
1233128	29,36	34,3	9,5	12,7
1233129	29,85	35,6	8	11,1
1233130	30	35,6	8	11
1233131	30,18	35,6	8	11,1
1233132	31,5	39,1	8	11,1
1233133	31,8	38,1	8	11,1
1233134	32	38,1	8	11,1
1233135	33,35	40,5	12,7	15,9
1233136	33,35	40,6	6,3	9,5
1233137	34,01	41,3	12,7	15,9
1233138	34,93	41,6	8	11,1
1233139	34,93	41,6	12,7	15,9
1233140	34,93	41,6	13	16
1233141	36	45,2	13	17
1233142	36,53	45,2	9,5	12,7
1233143	38	45,2	13	17
1233144	38,1	45,2	9,5	12,7
1233145	38,1	45,2	14,3	17,5
1233146	38,68	47,2	11,1	14,3
1233147	39,42	47,2	11,1	14,3
1233148	39,7	47,2	14,3	17,5
1233149	40	46,9	9,9	12,9
1233150	40,08	47	13	16
1233151	41	49,2	12,7	15,9
1233152	41,28	47,6	14,3	17,5
1233153	41,9	53	11,3	14,5
1233154	41,9	53	14,3	17,5
1233155	42,06	53	14	17,5
1233156	42,88	48,4	14,3	17,5
1233157	43	48,4	12,7	15,9
1233158	43,66	51,6	14,3	17,5
1233159	44,17	52,4	9,5	12,7
1233160	44,45	52,2	9,5	12,7
1233161	44,45	52,4	13,5	15,9
1233162	44,45	52,4	14,3	17,5
1233163	44,45	52,4	19,1	22,2
1233164	44,86	52,4	14,3	17,5
1233165	45	53	14	17
1233166	45,24	54	16,9	20,3
1233167	46,05	53,1	14,3	17,5
1233168	47,22	54,8	14,3	17,5
1233169	47,45	55,6	22,6	26
1233170	47,63	56	14,3	17,5
1233171	48,03	56	14	17
1233172	49,23	56,4	14,3	17,5
1233173	50	57	14	17

1233174	50,3	58,8	14,3	17,9
1233175	50,8	61,1	14,3	17,5
1233176	52	62,7	12,7	15,9
1233177	53,98	61,5	12,7	19,1
1233178	53,98	61,5	19,8	23,8
1233179	55	62	20	23
1233180	56	64,3	12,7	15,9
1233181	57,15	64,3	8	11,1
1233182	57,15	64,3	19,8	23,8
1233183	59,13	69,8	19,1	22,2
1233184	60	70,7	9,4	11,4
1233185	60	70,7	20	23
1233186	60,33	69,8	13,4	17,4
1233187	61,92	71,8	19,8	23,8
1233188	61,93	71,8	12,7	15,9
1233189	62	71,8	12,7	15,9
1233190	63,5	71,6	19,8	23,8
1233191	63,91	71,8	19,8	23
1233192	65	72,4	20	23
1233193	65,1	73,4	19,8	23,8
1233194	66	76	19,8	23,8
1233195	68	79,4	19,1	22,2
1233196	69,85	79,4	10,3	14,3
1233197	69,85	79,4	19,8	23,79
1233198	69,85	79,4	19,8	23,8
1233199	69,85	79,4	28,6	31,8
12331100	70	79,4	20	24
12331101	71,45	81	15,1	17,5
12331102	72	81,9	19,1	22,2
12331103	74,63	84,9	19,8	23,8
12331104	75	83,1	15,1	17,5
12331105	75	84	22	26
12331106	76,02	85,3	14,3	17,5
12331107	78	88	19,1	22,2
12331108	79,38	89,7	17,5	20,6
12331109	79,91	89,9	19,1	22,5
12331110	80	90	11	15
12331111	80	90	21	24
12331112	82,55	91,3	20,6	25,4
12331113	84,07	93,7	20,6	25,4
12331114	84,89	94	17	21
12331115	84,89	94	21	25
12331116	85	90,9	10,1	12,7
12331117	88,9	97,6	20,6	25,4
12331118	90	101,6	11,1	13,7
12331119	90	101,6	13,4	16,9
12331120	90	101,6	18	23
12331121	90	101,6	23	28
12331122	92,08	102,4	20,6	25,4
12331123	94,74	102,2	19,8	23
12331124	95	102,2	21	24
12331125	95	102,4	8,7	12,7
12331126	95	102,5	11,9	15,1
12331127	95,25	102,1	17,5	22,2

12331128	95,25	102,2	14,3	17,5
12331129	100	109,5	20,6	25,4
12331130	101,6	111,1	20,6	25,4
12331131	104,78	113,5	20,6	25,4
12331132	105	113,5	20	23,2
12331133	109,93	125	12,9	16,5
12331134	110	125	11,4	15
12331135	115	127	20,6	23,8
12331136	117,5	128,6	25,4	31,8
12331137	120	129,8	8	11
12331138	120	129,8	20	25
12331139	120,65	127	12,7	19,1
12331140	125	137,2	10	14
12331141	125	137,2	26	32
12331142	127	137,2	17,5	22,2
12331143	129,9	139,5	19,1	23,8
12331144	130,18	139,5	22	25,3
12331145	133,35	141,2	20,6	25,4
12331146	134,95	145,7	20,5	25,4
12331147	140	151	20,5	25,4
12331148	145	154,9	19,1	22,2
12331149	150	159	26	30
12331150	152,4	161,9	25,4	31,8
12331151	154,86	167	26	30
12331152	160	171,4	25,4	31,8
12331153	169,88	182,6	31,8	38
12331154	171,45	181	20,6	27
12331155	175,01	187	28	32
12331156	177,8	189,9	25,4	31,8
12331157	180,01	190,5	33	38
12331158	184,86	197,1	32	38
12331159	189,31	199,6	20,6	25,4
12331160	190,5	200	20,6	25,4
12331161	200,03	212,7	34,5	38,1