


Cavallotto a U

Per il fissaggio in varie applicazioni



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Cavallotto per il fissaggio utilizzati in impianti petrolchimici, energetici, siderurgici, industriali, termosanitari, idraulici, per uso di sicurezza
Per uso generale in ambiente marino o fortemente corrosivo, impianti chimici, fissaggi elettrici e per uso gravoso
Cavallotto fornito completo di n.2 dadi e n.2 rondelle

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato con trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

W4: Acciaio Inox 304

W5: Acciaio Inox 316

APPLICAZIONI

Serie **MPL**: Per uso universale, fissaggi elettrici, termosanitari, ecc...

Serie **MPM**: Fissaggi idraulici, petrolchimici e carichi medio gravosi

Serie **MPP**: Per uso gravoso, di sicurezza, fissaggi in impianti primari energetici, siderurgici, ecc..

Serie **MPT/MPX**: Per uso generale in ambiente marino o fortemente corrosivo

Serie **MPS**: Per uso gravoso, fissaggi in impianti primari energetici, siderurgici, chimici, ambiente marino

Cod.	Serie	Materiale (W)	Ø Filo (mm)	Ø Tubo (pollici)	DN (mm)	D (mm)
1560501	MPL	W1	M6	1/8	8	10,2
1560502	MPL	W1	M6	1/4	10	13,5
1560503	MPL	W1	M6	3/8	12	17,2
1560504	MPL	W1	M6	1/2	15	21,3
1560505	MPL	W1	M6	3/4	20	26,9
1560506	MPL	W1	M6	1	25	33,7
1560507	MPL	W1	M6	1 1/4	32	42,4
1560508	MPL	W1	M8	1 1/2	40	48,3
1560509	MPL	W1	M8	2	50	60,3
1560510	MPL	W1	M8	2 1/2	65	76,3
1560511	MPL	W1	M8	3	80	88,9
1560512	MPL	W1	M8	3 1/2	90	101,6
1560513	MPL	W1	M8	4	100	114,3
1560514	MPL	W1	M8	5	125	139,7
1560515	MPL	W1	M10	6	150	168
1560516	MPL	W1	M10	8	200	219,1
1560517	MPL	W1	M16	10	250	273
1560518	MPL	W1	M16	12	300	326,9
1560519	MPL	W1	M16	14	350	355,6
1560520	MPL	W1	M16	16	400	406,4
1560521	MPM	W1	M8	1/2	15	21,3

1560522	MPM	W1	M8	3/4	20	26,9
1560523	MPM	W1	M8	1	25	33,7
1560524	MPM	W1	M8	1 1/4	32	42,4
1560525	MPM	W1	M10	1 1/2	40	48,3
1560526	MPM	W1	M10	2	50	60,3
1560527	MPM	W1	M10	2 1/2	65	76,3
1560528	MPM	W1	M10	3	80	88,9
1560529	MPM	W1	M12	3 1/2	90	101,6
1560530	MPM	W1	M12	4	100	114,3
1560531	MPM	W1	M12	5	125	139,7
1560532	MPM	W1	M12	6	150	168
1560533	MPM	W1	M16	8	200	219,1
1560534	MPM	W1	M16	10	250	273
1560535	MPM	W1	M20	12	300	326,9
1560536	MPM	W1	M20	14	350	355,6
1560537	MPM	W1	M20	16	400	406,4
1560538	MPM	W1	M20	18	450	457
1560539	MPM	W1	M20	20	500	508
1560540	MPM	W1	M20	24	600	609
1560541	MPP	W1	M10	1/2	15	21,3
1560542	MPP	W1	M10	3/4	20	26,9
1560543	MPP	W1	M10	1	25	33,7
1560544	MPP	W1	M10		32	42,4
1560545	MPP	W1	M12		40	48,3
1560546	MPP	W1	M12	2	50	60,3
1560547	MPP	W1	M12	2 1/2	65	76,3
1560548	MPP	W1	M12	3	80	88,9
1560549	MPP	W1	M16	3 1/2	90	101,6
1560550	MPP	W1	M16	4	100	114,3
1560551	MPP	W1	M16	5	125	139,7
1560552	MPP	W1	M16	6	150	168
1560553	MPP	W1	M20	8	200	219,1
1560554	MPP	W1	M20	10	250	273
1560555	MPP	W1	M24	12	300	326,9
1560556	MPP	W1	M24	14	350	355,6
1560557	MPP	W1	M24	16	400	406,4
1560558	MPP	W1	M24	18	450	457
1560559	MPP	W1	M24	20	500	508
1560560	MPP	W1	M24	24	600	609
1560561	MPT	W4	M6	1/8	8	10,2
1560562	MPT	W4	M6	1/4	10	13,5
1560563	MPT	W4	M6	3/8	12	17,2
1560564	MPT	W4	M6	1/2	15	21,3
1560565	MPT	W4	M6	3/4	20	26,9
1560566	MPT	W4	M6	1	25	33,7
1560567	MPT	W4	M6	1 1/4	32	42,4
1560568	MPT	W4	M8	1 1/2	40	48,3
1560569	MPT	W4	M8	2	50	60,3
1560570	MPT	W4	M8	2 1/2	65	76,3
1560571	MPT	W4	M8	3	80	88,9
1560572	MPT	W4	M8	3 1/2	90	101,6
1560573	MPT	W4	M8	4	100	114,3
1560574	MPT	W4	M8	5	125	139,7
1560575	MPT	W4	M10	6	150	168
1560576	MPT	W4	M10	8	200	219,1

1560577	MPT	W4	M10	10	250	273
1560578	MPS	W4	M8	1/2	15	21,3
1560579	MPS	W4	M8	3/4	20	26,9
1560580	MPS	W4	M8	1	25	33,7
1560581	MPS	W4	M8	1 1/4	32	42,4
1560582	MPS	W4	M10	1 1/2	40	48,3
1560583	MPS	W4	M10	2	50	60,3
1560584	MPS	W4	M10	2 1/2	65	76,3
1560585	MPS	W4	M10	3	80	88,9
1560586	MPS	W4	M12	3 1/2	90	101,6
1560587	MPS	W4	M12	4	100	114,3
1560588	MPS	W4	M12	5	125	139,7
1560589	MPX	W5	M8	1/2	15	21,3
1560590	MPX	W5	M8	3/4	20	26,9
1560591	MPX	W5	M8	1	25	33,7
1560592	MPX	W5	M8	1 1/4	32	42,4
1560593	MPX	W5	M10	1 1/2	40	48,3
1560594	MPX	W5	M10	2	50	60,3
1560595	MPX	W5	M10	2 1/2	65	76,3
1560596	MPX	W5	M10	3	80	88,9