

Cinturini di installazione larghi

Cinturini legacavi a tenuta superiore



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Cinturini di installazione larghi

Caratteristiche

Buona:

Resistenza agli olii, ai grassi, alle basi, ai prodotti petroliferi e ai raggi UV.

Descrizione:

Questi cinturini sono particolarmente adatti all'utilizzo all'aperto ed hanno un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed agli ambienti marini, si utilizzano per eseguire fissaggi dov'è richiesta una tenuta superiore .

Grazie alla particolare forma piatta della testa, il cinturino si infila in maniera tale da non creare sporgenze .

E' possibile averli sia con testa singola che con testa doppia, per applicazioni ancora più gravose.

Infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale



Tecopolimero senza alogeni







Colore




nero

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ 85°C (con punte fino a + 110°C)

Cod.	Foto	specifica	E (mm)	L (mm)	Ø max serraggio (mm)	tenuta di serraggio N	confezione (pz).
1220401	 testa singola	con testa singola	6	115	25	280	100
1220402	 testa singola	con testa singola	132	27	390	390	100

1220403		con testa singola	180	45	280	280	100
	testa singola						
1220404		con testa singola	180	40	390	390	100
	testa singola						
1220405		con testa singola	290	78	280	280	100
	testa singola						
1220406		con testa singola	360	100	280	280	100
	testa singola						
1220407		con testa doppia	260	62	540	540	100
	testa doppia						
1220408		con testa doppia	300	80	540	540	100
	testa doppia						

1220409	 <p>testa doppia</p>	con testa doppia	360	93	540	540	100
1220410	 <p>testa doppia</p>	con testa doppia	510	140	540	540	100
1220411	 <p>testa doppia</p>	con testa doppia	760	220	540	540	100