


Collare a bullone per alte pressioni W5

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati

Il bullone è impegnato direttamente sul barilotto filettato ed è quindi possibile serrare i collari con avvitatori elettrici e pneumatici

Saldatura riccioli: puntatura con chiodo passante, ad alta resistenza allo strappo

MATERIALE

W5: Acciaio Inox 316

APPLICAZIONI

Agricoltura e Irrigazione, Veicoli speciali, Edilizia, Nautica, Industria Alimentare e Chimica

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Bullone (Acciaio)
1530363	W5	23-25	21	0,8	6MA
1530364	W5	26-28	21	0,8	6MA
1530365	W5	29-31	21	0,8	6MA
1530366	W5	32-35	21	0,8	6MA
1530367	W5	36-39	21	0,8	8MA
1530368	W5	40-43	21	0,8	8MA
1530369	W5	44-47	21	0,8	8MA
1530370	W5	48-51	21	0,8	8MA
1530371	W5	52-55	21	0,8	8MA
1530372	W5	56-59	21	0,8	8MA
1530373	W5	60-63	21	0,8	8MA
1530374	W5	64-67	21	0,8	8MA
1530375	W5	68-73	24	1,2	8MA
1530376	W5	74-79	24	1,2	8MA
1530377	W5	80-85	24	1,2	8MA
1530378	W5	86-91	24	1,2	8MA
1530379	W5	92-97	24	1,2	8MA
1530380	W5	98-103	24	1,2	8MA
1530381	W5	104-112	24	1,2	8MA
1530382	W5	113-121	24	1,2	8MA
1530383	W5	122-130	26	1,5	8MA
1530384	W5	131-140	26	1,5	8MA
1530385	W5	140-148	26	1,5	8MA
1530386	W5	149-161	26	1,5	8MA
1530387	W5	162-174	26	1,5	8MA
1530388	W5	175-187	26	1,5	8MA
1530389	W5	188-200	26	1,5	8MA
1530390	W5	201-213	26	1,5	8MA
1530391	W5	214-227	26	1,5	8MA

1530392	W5	227-239	26	1,5	8MA
1530393	W5	240-252	26	1,5	8MA