

Collare a bullone per alte pressioni

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Collare a bullone per alte pressioni e tubi rinforzati

Il bullone è impegnato direttamente sul barilotto filettato ed è quindi possibile serrare i collari con avvitatori elettrici e pneumatici

MATERIALE

W2: Banda e ponte in Acciaio Inox 430; bullone, barilotto e rondella in Acciaio Zincato con trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Agricoltura e Irrigazione, Veicoli speciali, Edilizia

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Bullone
1530201	W2	36-39	22	1,2	8MA
1530202	W2	40-43	22	1,2	8MA
1530203	W2	44-47	22	1,2	8MA
1530204	W2	48-51	22	1,2	8MA
1530205	W2	52-55	22	1,2	8MA
1530206	W2	56-59	22	1,2	8MA
1530207	W2	60-63	22	1,2	8MA
1530208	W2	64-67	22	1,2	8MA
1530209	W2	68-73	22	1,2	8MA
1530210	W2	74-79	22	1,2	8MA
1530211	W2	80-85	22	1,2	8MA
1530212	W2	86-91	22	1,2	8MA
1530213	W2	92-97	22	1,2	8MA
1530214	W2	98-103	22	1,2	8MA
1530215	W2	104-112	22	1,2	8MA
1530216	W2	113-121	22	1,2	8MA
1530217	W2	122-130	24	1,2	10MA
1530218	W2	131-140	24	1,2	10MA
1530219	W2	140-148	24	1,2	10MA
1530220	W2	149-161	24	1,2	10MA
1530221	W2	162-174	24	1,2	10MA
1530222	W2	175-187	24	1,2	10MA
1530223	W2	188-200	24	1,2	10MA
1530224	W2	201-213	24	1,2	10MA
1530225	W2	214-227	24	1,2	10MA
1530226	W2	227-239	24	1,2	10MA
1530227	W2	240-252	24	1,2	10MA