


Collare a doppio serraggio

Collare con doppio sistema di serraggio contrapposto



CARATTERISTICHE

Collare con doppio sistema di serraggio contrapposto, utilizzati in applicazioni estremamente gravose e per grandi diametri
Saldatura riccioli: puntatura con chiodo passante, ad alta resistenza allo strappo

MATERIALE

W1: Acciaio Zincato, Bullone e Dado in Acciaio 8.8, trattamento superficiale zincatura bianca trivalente esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Agricoltura e Irrigazione, Veicoli speciali, Edilizia, Nautica, Industria

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Bullone
1530401	W1	74-79	30	1,7	10MA
1530402	W1	80-85	30	1,7	10MA
1530403	W1	86-91	30	1,7	10MA
1530404	W1	92-97	30	1,7	10MA
1530405	W1	98-103	30	1,7	10MA
1530406	W1	104-112	30	1,7	10MA
1530407	W1	113-121	30	1,7	10MA
1530408	W1	122-130	30	1,7	10MA
1530409	W1	131-139	30	1,7	10MA
1530410	W1	140-148	30	1,7	10MA
1530411	W1	149-161	30	1,7	10MA
1530412	W1	162-174	30	1,7	10MA
1530413	W1	175-187	30	1,7	10MA
1530414	W1	188-200	30	1,7	10MA
1530415	W1	200-220	30	1,7	10MA
1530416	W1	220-240	30	1,7	10MA
1530417	W1	240-260	30	1,7	10MA
1530418	W1	260-280	30	1,7	10MA
1530419	W1	280-300	30	1,7	10MA
1530420	W1	300-325	30	1,7	10MA
1530421	W1	325-350	30	1,7	10MA
1530422	W1	350-375	30	1,7	10MA
1530423	W1	375-400	30	1,7	10MA
1530424	W1	400-425	30	1,7	10MA
1530425	W1	425-450	30	1,7	10MA
1530426	W1	450-475	30	1,7	10MA
1530427	W1	475-500	30	1,7	10MA