

Collare riparazione e giunzione

Collare per riparazioni e giunzioni



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



SOLO RIPARAZIONE



GIUNZIONE E RIPARAZIONE



CARATTERISTICHE

Collari realizzati in numerose versioni

Di facile applicazione, offrono un'alta affidabilità ed una lunga durata

Su **richiesta** si eseguono misure speciali e prodotti personalizzati

MATERIALE

Banda: acciaio inox 304

Tiranti: acciaio 8.8 zincato (su richiesta in acciaio inox 304 o con trattamento dacromet)

Guarnizione: in gomma nitrilica resistente all'acqua, gas e idrocarburi, ecc.; atossica e conforme al D.M. 102 (NBR, DIN 3335, su richiesta in Viton o in silicone)

Temperatura di impiego: -50 +110 °C

APPLICAZIONI

Condotte trasporto acqua, gas, olii, idrocarburi, ecc..

Impianti idrotermosanitari

Giunzioni tra tubi di diverso diametro e natura

Cod.	Funzione	Disp. Diametro Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	N° di Tiranti	N° Pezzi banda	Tiranti
1530501	Riparazione	16-93	70	1	1	10MA
1530502	Riparazione	94-229	90	1	1	10MA
1530503	Riparazione	21-162	90	2	1	10MA
1530504	Riparazione	167-229	140	2	1	10MA
1530505	Riparazione e Giunzione	29-48	120	3	1	12MA
1530506	Riparazione e Giunzione	48-390	200	3	1	16MA
1530507	Riparazione e Giunzione	108-390	300	4	1	16MA
1530508	Riparazione e Giunzione	60-78	120	2+2	2	16MA
1530509	Riparazione e Giunzione	87-135	180	3+3+3	3	16MA
1530510	Riparazione e Giunzione	130-187	200	3+3+3	3	16MA
1530511	Riparazione e Giunzione	185-258	300	4+4+4	3	16MA
1530512	Riparazione e Giunzione	258-288	380	5+5+5	3	16MA
1530513	Riparazione e Giunzione	285-1070	500	6+6+6	3	16MA