


# Collarini ad innesto

Collarini con preassemblaggio



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



Collarini ad innesto

## Caratteristiche

Buona:

Resistenza all'acqua salata, all'olio, agli acidi deboli, alla corrosione ed ai solventi comuni.

## Descrizione:

Questi collarini si differenziano per il rivetto che consente il preassemblaggio e l'innesto nelle pareti.

## Infiammabilità

Antifiama e autoestinguento UL94-V2

## Materiale

Poliammide 6/6

## Colore

Naturale o nero

## Temperatura d'uso

Max + 105 °C

Cod.	E (mm)	Ø foro montaggio (mm)	A (mm)	S (mm)	spessore telaio (mm)	confezione (pz).
1221501	12,7	4,7	28,6	1,5	3,2	1000
1221502	12,7	4,7	28,6	1,5	3,2	1000
1221503	12,7	4,7	30,1	1,5	3,2	1000
1221504	12,7	4,7	30,1	1,5	3,2	1000
1221505	12,7	4,7	31,1	1,5	3,2	1000
1221506	12,7	4,7	31,1	1,5	3,2	1000
1221507	12,7	4,7	34,9	1,5	3,2	1000
1221508	12,7	4,7	34,9	1,5	3,2	1000
1221509	12,7	4,7	38,1	1,5	3,2	1000
1221510	12,7	4,7	38,1	1,5	3,2	1000