


Collarini con chiusura a scatto

Collarini con preassemblaggio



Collarini con chiusura a scatto

Caratteristiche

Buona:

Resistenza all'acqua salata, all'olio, agli acidi deboli, alla corrosione ed ai solventi comuni.

Descrizione:

Questi collarini si differenziano per la chiusura a scatto delle estremità che consente il preassemblaggio e facilita l'installazione a parete. E' possibile riaprirli e riutilizzarli.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

Naturale o nero

Temperatura d'uso

Max + 105 °C

| Cod. | colore | E (mm) | Ø foro montaggio (mm) | A (mm) | S (mm) | confezione (pz). |
|---------|----------|--------|-----------------------|--------|--------|------------------|
| 1221401 | nero | 12,7 | 4,8 | 28,6 | 1,5 | 1000 |
| 1221402 | naturale | 12,7 | 4,8 | 28,6 | 1,5 | 1000 |
| 1221403 | nero | 12,7 | 4,8 | 30,1 | 1,5 | 1000 |
| 1221404 | naturale | 12,7 | 4,8 | 30,1 | 1,5 | 1000 |
| 1221405 | nero | 12,7 | 4,8 | 31,1 | 1,5 | 1000 |
| 1221406 | naturale | 12,7 | 4,8 | 31,1 | 1,5 | 1000 |
| 1221407 | nero | 12,7 | 4,8 | 34,9 | 1,5 | 1000 |
| 1221408 | naturale | 12,7 | 4,8 | 34,9 | 1,5 | 1000 |
| 1221409 | nero | 12,7 | 4,8 | 38,1 | 1,5 | 1000 |
| 1221410 | naturale | 12,7 | 4,8 | 38,1 | 1,5 | 1000 |