


Con membrana filettati IP 66

Passacavi con membrana filettati IP 66



Caratteristiche

Passacavi con membrana filettati IP 66.

Questi passacavi innovativi possono essere utilizzati su fori filettati o possono essere bloccati all'interno di fori non filettati, con l'utilizzo dei controdati. Il corpo è costituito dall'esterno in polipropilene che offre ottime stabilità, e da una membrana sottile interna (in colore bianco) che si può forare facilmente dal cavo senza l'utilizzo di utensili. Grazie alla superficie ampia è possibile utilizzare cavi piatti, o anche più cavi. Hanno una testa esagonale che aiuta l'avvitamento nei fori.

Protezione IP

IP 66 secondo le specifiche EN 60529

Materiale

Membrana in TPE (senza alogeni) corpo in Polipropilene.

Colore

Grigio chiaro Ral 7035

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +80°C

Cod.	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo max (mm)	Ø Foro montaggio (mm)	F (mm)	H (mm)	chiave (mm)	Confezione (pz)
1162801	Metrico	16x1.5	9	16.5	9	15	17	100
1162802	Metrico	20x1.5	13	20.5	9	15	20	100
1162803	Metrico	25x1.5	18	25.5	9	15	24	100
1162804	Metrico	32x1.5	25	32.5	9	15	32	100