


Con membrana in EPDM

Passacavi in EPDM con membrana



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Caratteristiche

Passacavi con membrana in EPDM

Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Materiale

EPDM

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-45°C ÷ +80°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

Note* : *Articolo in gomma con temperatura d'uso -30°C ÷ +80°C. Questo passacavo ha la membrana posizionata sul fondo.

****Articolo in gomma con temperatura d'uso -30°C ÷ +80°C.**

Cod.	Ø A (mm)	ØG (mm)	S (mm)	ØB (mm)	H (mm)	M (mm)	Note (*)	Confezione (pz)
1161401	7.5	10.5	1.5	15.5	7	1	*	500
1161402	9	15	2	19.5	7	1	-	500
1161403	11	18.5	2	23	7	1	-	500
1161404	13.5	20.5	2	25	7	1	-	500
1161405	16	22.5	2	28	7	1	-	500
1161406	17.5	21	2	25	9	1	*	500
1161407	18.5	25	2.5	32.5	11.5	1	-	200
1161408	21	28	2	35	7	1	-	200
1161409	36	47	2.5	54	10	1	-	100
1161410	48	60	2.5	67	10	1	-	100
1161411	69	79	2.5	90	10	1	**	100
1161412	53	64	2.5	75	10	1	**	100
1161413	29	37	2	44	9	1	**	100