Corda RS (EPDM 70)

Applicazioni Statiche



Descrizione
la corda è un estruso di sezione circolare (tipo O-ring).
la corda realizza la tenuta tramite la deformazione della propria sezione.
Materiale: EPDM 70 (Perossido), EP 70
Colore: Nero
Utilizzo: la corda e' usata come guarnizione statica con diversi campi di applicazione grazie alla possibilità di personalizzare le dimensioni, il funzionamento è simile a quella degli O-rings.
Temperatura EPDM 70 (°C): -55 °C ÷ +150 °C
Tolleranze EPDM 70: ISO 3302-1 E1
Resistenze: elevata resistenza all'acqua calda, al vapore, all'invecchiamento e ai prodotti chimici e sono adatti per applicazione in una vasta gamma di temperature.
Resistenza a fluidi: buona resistenza all'acqua calda e al vapore, ai detergenti, alle soluzioni all'idrossido di potassio, ai grassi ed oli siliconici, a molti solventi polari, agli acidi diluiti; non sono assolutamente adatti per utilizzo con tutti i prodotti a base di oli minerali (lubrificanti, combustibili).

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	d1 (mm)
1230601	RS	EP	70	1,55
1230602	RS	EP	70	1,78
1230603	RS	EP	70	2
1230604	RS	EP	70	2,4
1230605	RS	EP	70	2,5
1230606	RS	EP	70	2,62
1230607	RS	EP	70	3
1230608	RS	EP	70	3,2
1230609	RS	EP	70	3,5
1230610	RS	EP	70	4
1230611	RS	EP	70	4,5
1230612	RS	EP	70	5
1230613	RS	EP	70	5,33
1230614	RS	EP	70	5,7
1230615	RS	EP	70	6
1230616	RS	EP	70	6,35
1230617	RS	EP	70	7
1230618	RS	EP	70	7,5
1230619	RS	EP	70	8
1230620	RS	EP	70	8,4
1230621	RS	EP	70	9
1230622	RS	EP	70	10
1230623	RS	EP	70	11
1230624	RS	EP	70	12
1230625	RS	EP	70	13
1230626	RS	EP	70	14
1230627	RS	EP	70	15

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1230628	RS	EP	70	16
1230629	RS	EP	70	18
1230630	RS	EP	70	20

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.