


Corda RS (FKM 75)

Applicazioni Statiche



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Descrizione

La corda è un estruso di sezione circolare (tipo O-ring).

La corda realizza la tenuta tramite la deformazione della propria sezione.

Materiale: FKM 75, FP 75

Colore: Nero

Utilizzo: la corda e' usata come guarnizione statica con diversi campi di applicazione grazie alla possibilità di personalizzare le dimensioni, il funzionamento è simile a quella degli O-rings.

Temperatura FKM 75 (°C): -15 °C ÷ +200 °C

Tolleranze FKM 75: ISO 3302-1 E1

Resistenze: elevatissima resistenza alle temperature e alle sostanze chimiche, eccellente resistenza all'invecchiamento e all'ozono, l'esigua permeabilità ai gas (ottima per applicazioni sotto vuoto).

Resistenza a fluidi: eccellente resistenza ai grassi e agli oli minerali, agli idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, ai combustibili, ai fluidi idraulici non-infiammabili HDF, e a molti solventi organici e chimici.

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	d1 (mm)
1230701	RS	FKM	75	1,5
1230702	RS	FKM	75	1,6
1230703	RS	FKM	75	1,78
1230704	RS	FKM	75	2
1230705	RS	FKM	75	2,4
1230706	RS	FKM	75	2,5
1230707	RS	FKM	75	2,62
1230708	RS	FKM	75	3
1230709	RS	FKM	75	3,2
1230710	RS	FKM	75	3,53
1230711	RS	FKM	75	4
1230712	RS	FKM	75	4,5
1230713	RS	FKM	75	5
1230714	RS	FKM	75	5,33
1230715	RS	FKM	75	5,5
1230716	RS	FKM	75	5,7
1230717	RS	FKM	75	6
1230718	RS	FKM	75	6,35
1230719	RS	FKM	75	6,5
1230720	RS	FKM	75	7
1230721	RS	FKM	75	7,5
1230722	RS	FKM	75	8
1230723	RS	FKM	75	8,4
1230724	RS	FKM	75	9
1230725	RS	FKM	75	9,5
1230726	RS	FKM	75	10
1230727	RS	FKM	75	11

1230728	RS	FKM	75	12
1230729	RS	FKM	75	13
1230730	RS	FKM	75	14
1230731	RS	FKM	75	15
1230732	RS	FKM	75	16
1230733	RS	FKM	75	18
1230734	RS	FKM	75	20