


Corda RS (NBR 70)

Applicazioni Statiche



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Descrizione

La corda è un estruso di sezione circolare (tipo O-ring).

La corda realizza la tenuta tramite la deformazione della propria sezione.

Materiale: NBR 70, NB 70

Colore: Nero

Utilizzo: la corda e' usata come guarnizione statica con diversi campi di applicazione grazie alla possibilità di personalizzare le dimensioni, il funzionamento è simile a quella degli O-rings.

Temperatura NBR 70 (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Tolleranza NBR 70: ISO 3302-1 E1

Resistenze: elevata resistenza all'abrasione.

Resistenza a fluidi: bassa permeabilità ai gas e buona resistenza ai lubrificanti e ai grassi a base di oli minerali, agli oli idraulici H, H-L, H-LP, ai liquidi non-infiammabili HFA, HFB, HFC, agli idrocarburi alifatici, ai grassi ed agli oli siliconici, e all'acqua sino a 80°C circa.

Cod.	Tipo	Materiale	Shore	d1 (mm)
1230801	RS	NBR	70	1
1230802	RS	NBR	70	1,5
1230803	RS	NBR	70	1,55
1230804	RS	NBR	70	1,6
1230805	RS	NBR	70	1,78
1230806	RS	NBR	70	2
1230807	RS	NBR	70	2,4
1230808	RS	NBR	70	2,5
1230809	RS	NBR	70	2,62
1230810	RS	NBR	70	3
1230811	RS	NBR	70	3,2
1230812	RS	NBR	70	3,5/53
1230813	RS	NBR	70	4
1230814	RS	NBR	70	4,5
1230815	RS	NBR	70	5
1230816	RS	NBR	70	5,33/5
1230817	RS	NBR	70	5,7
1230818	RS	NBR	70	6
1230819	RS	NBR	70	6,35/5
1230820	RS	NBR	70	6,99/7
1230821	RS	NBR	70	7,5
1230822	RS	NBR	70	8
1230823	RS	NBR	70	8,4
1230824	RS	NBR	70	9
1230825	RS	NBR	70	9,5
1230826	RS	NBR	70	10
1230827	RS	NBR	70	11
1230828	RS	NBR	70	12

1230829	RS	NBR	70	13
1230830	RS	NBR	70	14
1230831	RS	NBR	70	15
1230832	RS	NBR	70	16
1230833	RS	NBR	70	18
1230834	RS	NBR	70	19
1230835	RS	NBR	70	20
1230836	RS	NBR	70	22
1230837	RS	NBR	70	25
1230838	RS	NBR	70	30