



Lastre in gomma **EPDM** Economica

[Scarica il catalogo, aggiunte nuove misure e prodotti](#)



IMPIEGO: Gomma con contenuto di EPDM pari ad un 30%.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento, all'ozono ed all'escursioni termiche.
Viene consigliata soprattutto per usi esterni.
Buona anche la resistenza a solventi e acidi a bassa concentrazione.

SUPERFICIE: Liscia / Liscia a richiesta I.T. / I.T.

DUREZZE PRODUCIBILI: 50, 60, 70, 80 (SH A \pm 5).

FORMATI PRODUCIBILI: Oltre alle misure indicate nella tabella, siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse.

Colore	NERO
Peso specifico	1.35 gr/cm ³
Durezza	70 SH A
Carico di rottura	50 Kg/cm ²
Allungamento	250%
Compressione (22 ore a 70°C)	40%
Resistenza allo strappo	14 kg/cm
Resistenza abrasione DIN 53516	300 mm ³

AGENTI TERMICI (72 ore a 70 °C)	
Durezza	8 SH A
Carico di rottura	-12%
Allungamento	-20%
Temperatura	-25°C +100°C

Cod.	SPESSORE (mm)	ALTEZZA (mt)	LUNGHEZZA (mt)
1031101	1	1.2	10
1031102	1.5	1.2	10
1031103	2/2.5	1.2	10
1031104	3÷10	1.2	10
1031105	12÷20	1.2	5
1031106	25÷50	1	1