

Fascetta a banda perforata SAE standard

Fascetta con banda a tagli passanti



CARATTERISTICHE

Fascetta con banda a tagli passanti

Disponibile in diverse larghezze di banda, consigliata per impieghi non gravosi

Fornita con vite non ingaggiata per il montaggio su grandi diametri a partire dal Ø 165 mm

MATERIALI

W2: Banda e cassetto in Acciaio Inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

W4: Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Autoveicoli, Ferramenta e termosanitaria, Industria in genere, Cantieri navali, Motori marini, Industria petrolchimica, Industria alimentare, Impianti di condizionamento, ventilazione e aspirazione, Tubi flessibili di grande diametro

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a commerciale@mar-gom.it

Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Vite (mm)	Confezione (pz)
1520111	W2	10-22	12,7	8	10
1520114	W2	13-32	12,7	8	10
1520116	W2	19-44	12,7	8	10
1520117	W2	25-51	12,7	8	10
1520120	W2	44-70	12,7	8	10