


Fascetta a cravatta con doppio punto di bloccaggio

Per applicazioni in spazi ristretti



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Fascetta in Acciaio Inox 304, disponibile su **richiesta** in Acciaio Inox 316

L'assenza di asperità sul punto di chiusura la rende indicata per applicazioni ove siano necessari ingombri minimi

Il doppio punto di bloccaggio - taglio del nastro a 90° sulla graffa e punzonatura della stessa, assicura una tenuta elevata anche in presenza di condizioni gravose

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 304

Su **richiesta** in W5 Acciaio Inox 316

APPLICAZIONE

Industria elettrotecnica, Ricambi autoveicoli, Industria aerospaziale, Industria ferroviaria, Cantieri navali, Fissaggio prodotti per identificazione

UTENSILE MANUALE

Ha un regolatore di tensione ed un dispositivo di taglio per rimuovere la banda eccedente.



UTENSILE PNEUMATICO

Utilizzato per montaggi frequenti, dalla centralina di controllo si regolano i valori di pressione e di tiro dell'utensile.



Cod.	Materiale (W)	Ø Utile MAX (mm)	Dimensioni (mm)	Resistenza Trazione (Kg)	Spessore (mm)	Confezione (pz)
1550201	W4	51	6,3 x 254	91	0.38	100
1550202	W4	101	6,3 x 419	91	0.38	100
1550203	W4	152	6,3 x 572	91	0.38	100

1550204	W4	203	6,3 x 737	91	0.38	100
1550205	W4	254	6,3 x 889	91	0.38	100
1550206	W4	25	4,5 x 165	46	0.38	100
1550207	W4	51	4,5 x 254	46	0.38	100
1550208	W4	100	4,5 x 406	46	0.38	100
1550209	W4	152	4,5 x 572	46	0.38	100
1550210	W4	203	4,5 x 737	46	0.38	100