


Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 9 mm

Fascetta con cassetto ribaltabile - Banda 9 mm



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Fascetta con cassetto ribaltabile

Garantisce estrema versatilità e rapidità di utilizzo, specialmente su grandi diametri

La banda è completamente dentata e i bordi arrotondati proteggono eventuali danneggiamenti del tubo

MATERIALE

W2: Banda e cassetto in Acciaio Inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

W4: su richiesta

APPLICAZIONI

Impianti di condizionamento, ventilazione e aspirazione

Serraggio per tubi flessibili di grande diametro

SU RICHIESTA

FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permette il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)
1520201	W2	20-40	9	0,6	7	4	100
1520202	W2	30-50	9	0,6	7	4	100
1520203	W2	30-60	9	0,6	7	4	100
1520204	W2	40-70	9	0,6	7	4	100
1520205	W2	40-80	9	0,6	7	4	100
1520206	W2	40-90	9	0,6	7	4	100
1520207	W2	60-100	9	0,6	7	4	100
1520208	W2	60-115	9	0,6	7	4	100
1520209	W2	60-125	9	0,6	7	4	100
1520210	W2	60-135	9	0,6	7	4	100
1520211	W2	60-145	9	0,6	7	4	100
1520212	W2	60-175	9	0,6	7	4	100

1520213	W2	60-215	9	0,6	7	4	100
1520214	W2	60-270	9	0,6	7	4	100
1520215	W2	60-288	9	0,6	7	4	100
1520216	W2	60-325	9	0,6	7	4	100
1520217	W2	60-370	9	0,6	7	4	100
1520218	W2	60-380	9	0,6	7	4	100
1520219	W2	60-425	9	0,6	7	4	100
1520220	W2	60-525	9	0,6	7	4	100
1520221	W2	60-540	9	0,6	7	4	100
1520222	W2	60-660	9	0,6	7	4	100
1520223	W2	60-750	9	0,6	7	4	100