


# Fascetta elastica a nastro

Per tenuta e compressione radiale uniforme a 360°



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Fascetta elastica a nastro utilizzata in produzioni di autoveicoli ed applicazioni industriali varie  
Assicura una tenuta ed una compressione radiale uniforme su 360°

## MATERIALE

**W1:** Acciaio Zincato per molle, trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

## SU RICHIESTA

Disponibili con larghezza banda 12 e 15 mm

Cod.	Materiale (W)	Ø D (mm)	Ø Di (mm)	Larghezza BANDA (mm)	a ±0,5 mm	Spessore (mm)	ØD Appl (min)	ØD Appl (max)	Confezione (pz)
1540201	W1	6	5,5	7	3	0,5	5,9	6,1	500
1540202	W1	7	6,4	7	3	0,5	6,9	7,1	500
1540203	W1	8	7,4	8	3	0,6	7,9	8,2	500
1540204	W1	9	8,4	8	3,5	0,6	8,9	9,3	500
1540205	W1	10	9,3	8	3,5	0,7	9,9	10,4	500
1540206	W1	11	10,3	8	4	0,7	10,9	11,5	500
1540207	W1	12	11,1	8	4	0,7	11,9	12,6	500
1540208	W1	14	12,9	8	4	0,8	13,8	14,6	500
1540209	W1	15	13,5	8	4,5	0,8	14,8	15,8	500
1540210	W1	17	15,6	8	4,5	0,8	16,8	18	500
1540211	W1	20	18,4	8	3,2	0,8	20	21,3	500