


Fascetta in PA 6.6 a SCATTO

Per applicazioni in spazi ristretti e/o tubi già collegati



CARATTERISTICHE

Fascetta a scatto con doppia fila di denti ingaggiati contemporaneamente

Può essere facilmente montata anche su tubi già collegati e facilmente rimossa con lo slittamento trasversale dei denti

Alcuni dei vantaggi di utilizzo di questa fascetta: velocità di applicazione, riutilizzabile, resistente a molti prodotti chimici, priva di spigoli, amagnetica

MATERIALE

PA 6.6: Nylon 6.6 stabilizzato al calore

Su richiesta: disponibile in **polipropilene** e possibilità di **colore personalizzato**

APPLICAZIONE

Industria idromassaggio, Autoveicoli e motori, Agricoltura e irrorazione, Elettrodomestici, Apparecchiature elettromedicali e di laboratorio,

Apparecchiature fotografiche industriali

UTENSILI

UTENSILE MANUALE



UTENSILE MANUALE PER SMONTAGGIO



UTENSILE PNEUMATICO A PISTONE



UTENSILE PNEUMATICO



Cod.	Materiale	Min Ø (mm)	Max Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Confezione (pz)
1540401	PA 6.6	5,6	6,5	4,2	1,4	3000
1540402	PA 6.6	6,5	7,9	4,5	1,6	2500
1540403	PA 6.6	7,9	9,2	4,4	1,6	2000
1540404	PA 6.6	9,2	10,3	4,5	1,7	2000
1540405	PA 6.6	10,2	11,8	5,8	1,7	1000
1540406	PA 6.6	11,1	12,9	6,1	1,7	1000
1540407	PA 6.6	12	13,8	6,1	1,7	1000
1540408	PA 6.6	13,1	15,1	7,2	2,0	1000
1540409	PA 6.6	15	17,1	7,1	2,0	1000
1540410	PA 6.6	16,9	19,1	6,9	2,1	1000
1540411	PA 6.6	18,1	20,6	7,1	2,1	1000
1540412	PA 6.6	20,3	23	6,4	2,1	1500
1540413	PA 6.6	22,2	24,9	7,0	2,0	1500
1540414	PA 6.6	24,5	27,6	7,1	2,1	1500
1540415	PA 6.6	26,5	29,5	7,4	2,2	1000
1540416	PA 6.6	28,8	32,2	9,0	2,0	1000

1540417	PA 6.6	32	34,8	9,1	2,1	750
1540418	PA 6.6	34,3	37,9	8,9	2,1	750
1540419	PA 6.6	38	41	9,2	2,1	750
1540420	PA 6.6	40,1	44,2	9,0	2,2	500
1540421	PA 6.6	43,2	46,2	8,9	2,1	500
1540422	PA 6.6	46	50,5	9,0	2,1	1000
1540423	PA 6.6	48,5	53,8	9,0	2,1	1000
1540424	PA 6.6	53	56,5	9,0	2,1	1000
1540425	PA 6.6	55	60,5	9,4	2,7	1000
1540426	PA 6.6	59	64,7	9,3	2,6	750
1540427	PA 6.6	63	67,4	9,4	2,6	750
1540428	PA 6.6	65,8	71,7	9,2	2,6	750
1540429	PA 6.6	70	75,4	9,1	2,6	750
1540430	PA 6.6	74,7	80,5	9,1	2,6	750
1540431	PA 6.6	79,8	85	9,0	2,9	500
1540432	PA 6.6	85,1	90,6	8,9	2,6	500
1540433	PA 6.6	91	96	9,5	2,6	500
1540434	PA 6.6	97,7	102,1	8,5	2,6	500
1540435	PA 6.6	105,3	111,8	8,9	2,6	500
1540436	PA 6.6	108	114,3	9,0	2,6	500
1540437	PA 6.6	115	121	9,5	2,6	100
1540438	PA 6.6	163	169	9,5	2,5	100