


Fascetta pinzabile ad 1 orecchio (antigrinza)

Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Fascetta pinzabile ad 1 orecchio realizzata da nastro continuo

La sua particolare conformazione, priva di asperità interne, preserva il tubo da qualsiasi danneggiamento

Ideale per il serraggio di tubi in PVC e gomma morbida o dura

La grande facilità e velocità di montaggio rende ideale in grandi produzioni di serie

MATERIALE

W4: Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI

Apparecchi elettromedicali, Industria elettronica, Apparecchi saldatura, Impianti di spillatura

UTENSILI

PINZA PNEUMATICA COMPATTA



PINZA MANUALE MONTAGGIO - SMONTAGGIO



Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Fornitura Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)
1530801	W4	5,7-7,0	7	5	0,5
1530802	W4	6,8-8,0	8	5	0,5
1530803	W4	7,0-8,7	8,7	5	0,5
1530804	W4	7,3-9,0	9	5	0,5
1530805	W4	7,8-9,5	9,5	5	0,5
1530806	W4	8,3-10,0	10	5	0,5
1530807	W4	8,8-10,5	10,5	5	0,5
1530808	W4	9,2-10,9	10,9	5	0,5
1530809	W4	9,6-11,3	11,3	5	0,5
1530810	W4	10,1-11,8	11,8	5	0,5
1530811	W4	9,4-11,9	11,9	7	0,6
1530812	W4	9,8-12,3	12,3	7	0,6
1530813	W4	10,3-12,8	12,8	7	0,6
1530814	W4	10,8-13,3	13,3	7	0,6
1530815	W4	11,3-13,8	13,8	7	0,6
1530816	W4	11,5-14,0	14	7	0,6

1530817	W4	11,7-14,2	14,2	7	0,6
1530818	W4	12,0-14,5	14,5	7	0,6
1530819	W4	12,3-14,8	14,8	7	0,6
1530820	W4	12,8-15,3	15,3	7	0,6
1530821	W4	13,2-15,7	15,7	7	0,6
1530822	W4	13,5-16,0	16	7	0,6
1530823	W4	13,7-16,2	16,2	7	0,6
1530824	W4	14,1-16,6	16,6	7	0,6
1530825	W4	14,3-16,8	16,8	7	0,6
1530826	W4	14,5-17,0	17	7	0,6
1530827	W4	15,0-17,5	17,5	7	0,6
1530828	W4	14,6-17,8	17,8	7	0,6
1530829	W4	14,8-18,0	18	7	0,6
1530830	W4	15,3-18,5	18,5	7	0,6