

Fascetta riutilizzabile

Per cablaggi resistenti a sollecitazioni gravose



Riutilizzabile

CARATTERISTICHE

Fascetta **riutilizzabile** di facile installazione, particolarmente indicata per cablaggi in condizioni gravose

La versione rivestita limita i fenomeni di usura derivanti dal contatto dei componenti ed assicura maggior protezione ai cavi cablati

Il rivestimento è ignifugo, resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, atossico ed esente da alogeni

MATERIALE

W5: Acciaio Inox 316

RIVESTIMENTO

PPA: PPA esente da alogeni - ritardante alla fiamma

APPLICAZIONE

Industria petrolchimica, Industria elettrotecnica, Cantieri navali, Fissaggio prodotti per identificazione

UTENSILI

UTENSILE CON GANCIO



UTENSILE MANUALE



UTENSILE MANUALE CON
DISPOSITIVO DI TAGLIO



Cod.	Materiale (W)	Rivestimento	Ø utile MAX (mm)	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Confezione (pz)
1550401	W5	Si	38	6,3 x 152	1,04	100
1550402	W5	Si	63	6,3 x 229	1,04	100
1550403	W5	Si	86	6,3 x 305	1,04	100
1550404	W5	Si	137	6,3 x 457	1,04	100
1550405	W5	Si	185	6,3 x 610	1,04	100
1550406	W5	Si	38	9,5 x 152	1,04	100
1550407	W5	Si	63	9,5 x 229	1,04	100
1550408	W5	Si	86	9,5 x 305	1,04	100
1550409	W5	Si	137	9,5 x 457	1,04	100

1550410	W5	Si	185	9,5 x 610	1,04	100
1550411	W5	Si	231	9,5 x 762	1,04	100
1550412	W5	Si	280	9,5 x 915	1,04	100
1550413	W5	No	38	6,3 x 152	0,38	100
1550414	W5	No	63	6,3 x 229	0,38	100
1550415	W5	No	86	6,3 x 305	0,38	100
1550416	W5	No	137	6,3 x 457	0,38	100
1550417	W5	No	185	6,3 x 610	0,38	100
1550418	W5	No	38	9,5 x 152	0,38	100
1550419	W5	No	63	9,5 x 229	0,38	100
1550420	W5	No	86	9,5 x 305	0,38	100
1550421	W5	No	137	9,5 x 457	0,38	100
1550422	W5	No	185	9,5 x 610	0,38	100
1550423	W5	No	231	9,5 x 762	0,38	100
1550424	W5	No	280	9,5 x 915	0,38	100