


Forma bombata con membrana sul fondo in PVC-K

Passacavi in PVC-K con membrana sul fondo in forma bombata



forma bombata

Caratteristiche

Passacavi in PVC-K con membrana sul fondo

Buona:

Resistenza agli olii minerali ed agli acidi.

Durante il montaggio si può forare la membrana secondo il diametro del cavo avendo così una buona tenuta alla polvere, in caso di necessità il passacavo può essere utilizzato anche da tappo per chiudere i fori nel punto di utilizzo qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

PVC

Colore

Nero.

Temperatura d'uso

-25°C ÷ +60°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori per quantità.

| Cod. | Ø A (mm) | ØG (mm) | S (mm) | ØB (mm) | H (mm) | Confezione (pz) |
|---------|----------|---------|--------|---------|--------|-----------------|
| 1162101 | 15.5 | 24 | 2 | 32 | 8.5 | 500 |
| 1162102 | 15.5 | 24 | 3 | 32 | 9.5 | 500 |
| 1162103 | 15.5 | 24 | 4 | 32 | 10.5 | 500 |
| 1162104 | 17.5 | 24 | 2 | 32 | 8.5 | 500 |
| 1162105 | 17.5 | 24 | 3 | 32 | 9.5 | 500 |
| 1162106 | 17.5 | 24 | 4 | 32 | 10.5 | 500 |
| 1162107 | 19.5 | 24 | 2 | 32 | 8.5 | 500 |
| 1162108 | 19.5 | 24 | 3 | 32 | 9.5 | 500 |
| 1162109 | 19.5 | 24 | 4 | 32 | 10.5 | 500 |