

Guaina di protezione in PVC rigido - Cord_53

Idoneo per Tubi Oleodinamici e Cablaggi Tubi Multipli



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Guaina di protezione in PVC rigido

Resistente alla abrasione secondo ISO 4649 Durezza: 78 ± 3 sh. a

Autoestinguenza: UL 94 VO

IMPIEGO

Particolarmente indicato per **tubi oleodinamici e cablaggi tubi multipli**

COLORE

Nero

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

$-20^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$

Cod.	Nominale (mm)	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Spessore (mm)	Peso (gr/mt)	Passo spirale (mm)	Lunghezza (mt)
1360201	13x16	13	15.4	1.2	50	10	20
1360202	16x20	16	18.4	1.2	62	12	20
1360203	20x25	20	23.6	1.8	120	14.5	20
1360204	24x29	23.5	27.3	1.9	160	15	20
1360205	27x32	27	30.8	1.9	195	16	20
1360206	30x35	30	34.4	2.2	230	18	20
1360207	35x40	35.5	40	2.2	280	20.5	20
1360208	44x50	43.5	48	2.3	400	23	20
1360209	56x63	56	61.5	2.7	570	26	20
1360210	65x75	66	73	3.5	770	30	20
1360211	80x90	82	90	3.8	1070	34	20
1360212	100x111	103	111	4.3	1550	46	10
1360213	120x131	124	132	5.4	2050	50	10