


Guarnizione per stelo SDS 01 3/2 (NBR 90 TELA IMPR./NBR 90)

Movimenti Alternativi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Descrizione

Guarnizione per stelo SDS 01 3/2 a singolo effetto, composta da 3 anelli in NBR con rinforzo in tela impregnata e 2 anelli in elastomero

Materiale:

guarnizione: NBR con rinforzo in tela impregnata NBR F 90 3005 / elastomero NBR 90 3006

anello di sostegno: NBR con rinforzo in tela impregnata

anello di pressione: NBR con rinforzo in tela impregnata

Caratteristiche: questa combinazione garantisce perdite minime. Data la loro forma geometrica, gli anelli vengono sempre montati tra un anello di sostegno e un anello di pressione. Le guarnizioni a pacco trovano impiego in applicazioni estremamente critiche.

Utilizzo: la combinazione 3/2 si è di fatto affermata sul campo come combinazione più usata. Si noti che gli anelli in elastomero devono sempre essere inseriti tra due anelli in tela. Se consentito dalla larghezza della sede, si possono utilizzare anche altre combinazioni.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): -40

Velocità di funzionamento (m/s): -0.5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA,HFB,HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	d (mm)	D (mm)	L (mm)
1235801	SDS 01 3/2	8	18	18,5
1235802	SDS 01 3/2	10	20	18,5
1235803	SDS 01 3/2	12	22	18,5
1235804	SDS 01 3/2	14	24	18,5
1235805	SDS 01 3/2	15	25	18,5
1235806	SDS 01 3/2	18	28	18,5
1235807	SDS 01 3/2	20	30	18,5
1235808	SDS 01 3/2	20	32	22,5
1235809	SDS 01 3/2	22	32	18,5
1235810	SDS 01 3/2	22	34	22,5
1235811	SDS 01 3/2	25	37	22,5
1235812	SDS 01 3/2	25	40	22,5
1235813	SDS 01 3/2	28	40	22,5
1235814	SDS 01 3/2	28	43	22,5
1235815	SDS 01 3/2	30	42	22,5
1235816	SDS 01 3/2	30	45	22,5
1235817	SDS 01 3/2	32	44	22,5
1235818	SDS 01 3/2	32	47	22,5
1235819	SDS 01 3/2	35	47	22,5
1235820	SDS 01 3/2	35	50	22,5
1235821	SDS 01 3/2	36	48	22,5
1235822	SDS 01 3/2	36	51	22,5
1235823	SDS 01 3/2	40	52	22,5
1235824	SDS 01 3/2	40	55	22,5

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1235825	SDS 01 3/2	42	54	22,5
1235826	SDS 01 3/2	42	57	22,5
1235827	SDS 01 3/2	45	60	22,5
1235828	SDS 01 3/2	45	65	22,5
1235829	SDS 01 3/2	50	65	22,5
1235830	SDS 01 3/2	50	70	30
1235831	SDS 01 3/2	55	70	22,5
1235832	SDS 01 3/2	55	75	30
1235833	SDS 01 3/2	56	71	22,5
1235834	SDS 01 3/2	56	76	37
1235835	SDS 01 3/2	60	75	22,5
1235836	SDS 01 3/2	60	80	37
1235837	SDS 01 3/2	63	78	22,5
1235838	SDS 01 3/2	63	83	37
1235839	SDS 01 3/2	65	80	22,5
1235840	SDS 01 3/2	65	85	40
1235841	SDS 01 3/2	70	85	22,5
1235842	SDS 01 3/2	70	90	40
1235843	SDS 01 3/2	75	90	22,5
1235844	SDS 01 3/2	75	95	40
1235845	SDS 01 3/2	80	95	22,5
1235846	SDS 01 3/2	80	100	40
1235847	SDS 01 3/2	85	100	22,5
1235848	SDS 01 3/2	85	105	40
1235849	SDS 01 3/2	90	105	22,5
1235850	SDS 01 3/2	90	110	40
1235851	SDS 01 3/2	100	115	30
1235852	SDS 01 3/2	100	120	40
1235853	SDS 01 3/2	105	125	40
1235854	SDS 01 3/2	105	130	40
1235855	SDS 01 3/2	110	125	30
1235856	SDS 01 3/2	110	130	40
1235857	SDS 01 3/2	115	130	30
1235858	SDS 01 3/2	125	140	34
1235859	SDS 01 3/2	125	150	46
1235860	SDS 01 3/2	135	160	40
1235861	SDS 01 3/2	140	155	34
1235862	SDS 01 3/2	140	165	46
1235863	SDS 01 3/2	150	170	40
1235864	SDS 01 3/2	150	180	60
1235865	SDS 01 3/2	160	180	40
1235866	SDS 01 3/2	160	190	60
1235867	SDS 01 3/2	180	200	40
1235868	SDS 01 3/2	180	210	60
1235869	SDS 01 3/2	200	220	40
1235870	SDS 01 3/2	200	230	60