


Guarnizione per stelo SNI 24 (NBR 90)

Movimenti Alternativi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Descrizione

Guarnizione per stelo SNI 24 a singolo effetto con forma asimmetrica

Materiale guarnizione: NBR 90 3006

Caratteristiche: dato il labbro di tenuta interno arretrato, il pretensionamento è diretto verso l'interno per aumentare l'effetto di tenuta anche a basse pressioni.

Utilizzo: ha un applicazione per basse pressioni. A parte le applicazioni previste in oleodinamica, queste guarnizioni in NBR si possono usare anche per applicazioni pneumatiche. Inoltre per applicazioni speciali, sono disponibili anche altri materiali.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): ·16

Velocità di funzionamento (m/s): ·0.5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1236101	SNI 24	NBR	4	8	3,5	3
1236102	SNI 24	NBR	4	9	4	3,5
1236103	SNI 24	NBR	4	12	5	4,5
1236104	SNI 24	NBR	4,76	11,11	3,96	0
1236105	SNI 24	NBR	6	12	4,5	4
1236106	SNI 24	NBR	6	12	5	4
1236107	SNI 24	NBR	6,35	12,7	5,56	3,96
1236108	SNI 24	NBR	8	14	4,5	4
1236109	SNI 24	NBR	8	16	6,5	5,5
1236110	SNI 24	NBR	9	15	10	9
1236111	SNI 24	NBR	9,52	16,5	5,56	3,96
1236112	SNI 24	NBR	10	16	5,5	4,5
1236113	SNI 24	NBR	10	18	6,5	5,5
1236114	SNI 24	NBR	12	18	5	4,5
1236115	SNI 24	NBR	12	20	6,5	5,5
1236116	SNI 24	NBR	14	22	6,5	5,5
1236117	SNI 24	NBR	14,28	20,63	6,35	4,76
1236118	SNI 24	NBR	15,87	22,22	6,35	4,76
1236119	SNI 24	NBR	16	22,5	5	4,5
1236120	SNI 24	NBR	16	24	6	5
1236121	SNI 24	NBR	16	24	6,5	5,5
1236122	SNI 24	NBR	17,46	23,81	4,76	0
1236123	SNI 24	NBR	17,46	23,81	6,35	4,76
1236124	SNI 24	NBR	18	25	4,5	0
1236125	SNI 24	NBR	18	25	5,5	4,5
1236126	SNI 24	NBR	18	25	6,5	5,5
1236127	SNI 24	NBR	19,05	25,4	5,26	4,76
1236128	SNI 24	NBR	20	28	6,5	5,5

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236129	SNI 24	NBR	22	30	6,5	5,7
1236130	SNI 24	NBR	22,22	31,75	6,35	4,76
1236131	SNI 24	NBR	23,81	36,51	7,14	6,35
1236132	SNI 24	NBR	25	33	6,5	5,5
1236133	SNI 24	NBR	25	35	7	6
1236134	SNI 24	NBR	25	35	8	7
1236135	SNI 24	NBR	25	37	7	6
1236136	SNI 24	NBR	25,4	38,1	7,14	6,35
1236137	SNI 24	NBR	26,99	36,51	7,14	6,35
1236138	SNI 24	NBR	28	36	6,5	5,5
1236139	SNI 24	NBR	28	38	9	8
1236140	SNI 24	NBR	30	38	6,7	5,7
1236141	SNI 24	NBR	30	40	8	7
1236142	SNI 24	NBR	30,16	38,1	7,14	6,35
1236143	SNI 24	NBR	31,75	44,45	7,14	6,35
1236144	SNI 24	NBR	32	42	8	7
1236145	SNI 24	NBR	32	48	9	8
1236146	SNI 24	NBR	33,33	40,64	6,35	4,76
1236147	SNI 24	NBR	34	44	8	7
1236148	SNI 24	NBR	34,92	50,8	8,72	7,93
1236149	SNI 24	NBR	35	45	8	7
1236150	SNI 24	NBR	36	46	7,5	7
1236151	SNI 24	NBR	38,1	50,8	10,31	9,52
1236152	SNI 24	NBR	40	48	9	8
1236153	SNI 24	NBR	40	50	8	7
1236154	SNI 24	NBR	41,27	50,8	7,14	5,56
1236155	SNI 24	NBR	42,86	53,97	10,31	9,52
1236156	SNI 24	NBR	44,45	57,15	8,72	7,93
1236157	SNI 24	NBR	45	55	8	7
1236158	SNI 24	NBR	49,21	66,67	10,31	9,52
1236159	SNI 24	NBR	50	60	8	7
1236160	SNI 24	NBR	56	68	9,5	8,5
1236161	SNI 24	NBR	60	72	9,5	8,5
1236162	SNI 24	NBR	60,32	76,2	8,72	7,93
1236163	SNI 24	NBR	63	75	9,5	8,5
1236164	SNI 24	NBR	70	82	9,5	8,5
1236165	SNI 24	NBR	76,2	88,9	10,31	9,52
1236166	SNI 24	NBR	80	92	9,5	8,5
1236167	SNI 24	NBR	88,9	101,6	10,31	9,52
1236168	SNI 24	NBR	90	102	9,5	8,5
1236169	SNI 24	NBR	100	115	11	10
1236170	SNI 24	NBR	100	115	11	10
1236171	SNI 24	NBR	110	130	15	14
1236172	SNI 24	NBR	125	145	15	14
1236173	SNI 24	NBR	140	160	15	14