

Manichetta telata industriale per irrigazione - Cord_34

Idoneo per mandata di Acqua e Fluidi Non Corrosivi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Tubazione estremamente flessibile può essere riavvolta dopo l'uso ed è facilmente trasportabile

Struttura appiattibile facilmente avvolgibile su aspi

IMPIEGO

Particolarmente indicata in **agricoltura per irrigazione**, nell'industria **edile, cantieristica e navale**

Utilizzabile anche come **guaina di protezione**

COLORE

Rosso

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Lunghezza (mt)
1340301	38	450	16	48	50/100
1340302	40	490	16	48	50/100
1340303	45	520	16	48	50/100
1340304	51	600	16	48	50/100
1340305	63	840	16	48	50/100
1340306	76	960	13	33	50/100
1340307	80	1020	13	13	50/100
1340308	90	1150	13	33	50/100
1340309	100	1400	13	33	50/100
1340310	152	2750	7	21	50/100
1340311	200	3500	5	15	50/100