

Manichetta telata media per irrigazione - Cord_32

Idoneo per mandata di Acqua e Fluidi Non Corrosivi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Tubazione estremamente flessibile può essere riavvolta dopo l'uso ed è facilmente trasportabile

Struttura appiattibile facilmente e avvolgibile su aspi

IMPIEGO

Particolarmente indicata in **agricoltura per irrigazione**, nell'industria **edile, cantieristica e navale**

Utilizzabile anche come **guaina di protezione**

COLORE

Blu scuro

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Lunghezza (mt)
1340101	32	220	8	20	50/100
1340102	38	260	7	18	50/100
1340103	40	280	7	18	50/100
1340104	45	310	7	18	50/100
1340105	50	360	7	18	50/100
1340106	60	430	6	16	50/100
1340107	63	440	6	16	50/100
1340108	70	470	6	16	50/100
1340109	76	520	6	16	50/100
1340110	80	560	6	16	50/100
1340111	90	640	6	14	50/100
1340112	100	760	4	14	50/100
1340113	150	1280	3.5	9	50/100
1340114	200	2000	2.5	7	50/100