

Passacordoni in gomma,in neoprene,in PVC-P ed In TPE per foro quadrangolare



Caratteristiche Gomma

Passacordoni in gomma per foro quadrangolare

Buona:

resistenza all'acqua ed agli olii minerali

Caratteristiche in Neoprene

Passacordoni in neoprene per foro quadrangolare

Ottima:

Flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza ai grassi, all'ozono, alle benzine, solventi organici, al calore, alle basse temperature, proprietà elettriche.

Discreta:

Resistenza agli olii

Caratteristiche PVC-P

Passacordoni in PVC-P per foro quadrangolare

Ottima:

proprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

Caratteristiche TPE

Passacordoni in TPE per foro quadrangolare

Ottima:

Flessibilità ed elasticità, tenuta alle basse ed alte temperature, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

proprietà elettrica, resistenza agli acidi, all'ozono, all'acqua, alle soluzioni saline acquose, agli agenti atmosferici, ai detergenti e ai solventi alifatici e clorati.

Discreta:

Resistenza agli oli minerali, ai chetoni e alle benzine.

Infiammabilità:

Antifiamma UL94-HB per il PVC-P e il TPE.

Materiale

Gomma, neoprene, PVC-P, TPE senza alogeni

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +90°C (Gomma) -30°C ÷ +90°C (Neoprene) -30°C ÷ +70°C (PVC-P) -50°C ÷ +125°C (TPE senza alogeni)

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori ed in silicone per quantità.

Cod.	Foto	Materiale	Ø A (mm)	Ø B (mm)	G (mm)	G1 (mm)	H (mm)	S (mm)	Confezione (pz)
------	------	-----------	----------	----------	--------	---------	--------	--------	-----------------

1170401		Gomma	4	7.5	10.5	14.5	31.5	1.5	200
1170402		Gomma	4	8	8.5	8.5	33	2	200
1170403		Gomma	8	11.5	13.5	14	34	1.5	200
1170404		Neoprene	4.5	7	9	8.5	32	2	100
1170405		PVC-P	9	-	12	12	55	2.5	50
1170406		TPE	9	-	12	12	55	2.5	50