


# Raschiatore AM 43 (FKM 90/METAL)

Movimenti Alternativi



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## Descrizione

Raschiatore AM 43 a singolo effetto con inserto metallico sul diametro esterno

**Materiale:** FKM 90, acciaio sec. DIN EN 10139

**Caratteristiche:** l'anello metallico sagomato garantisce il corretto posizionamento in sede grazie ad una interferenza predefinita. La forma costruttiva dell'anello metallico lascia solo una piccola superficie esposta all'attacco della corrosione. Con la pressione esercitata sullo stelo elimina la sporcizia dalla superficie quando lo stelo rientra. Sul diametro esterno è montato un anello metallico sagomato che viene vulcanizzato sul corpo in elastomero.

**Temperatura (°C):** -40 °C ÷ +100 °C

**Velocità di funzionamento (m/s):** ·1

**Resistenza a fluidi:** fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1237001	AM 43	FKM	12	22	5	8
1237002	AM 43	FKM	16	22	3	4
1237003	AM 43	FKM	20	30	4	6
1237004	AM 43	FKM	25	35	5	7
1237005	AM 43	FKM	25	35	7	10
1237006	AM 43	FKM	30	40	5	8
1237007	AM 43	FKM	30	40	7	10
1237008	AM 43	FKM	36	45	7	10
1237009	AM 43	FKM	36	46	5	7
1237010	AM 43	FKM	40	50	7	10
1237011	AM 43	FKM	45	55	7	10
1237012	AM 43	FKM	50	60	7	10
1237013	AM 43	FKM	56	66	7	10
1237014	AM 43	FKM	60	70	7	10
1237015	AM 43	FKM	65	75	7	10
1237016	AM 43	FKM	70	80	7	10
1237017	AM 43	FKM	80	90	7	10
1237018	AM 43	FKM	90	100	7	10
1237019	AM 43	FKM	100	110	7	10
1237020	AM 43	FKM	110	120	7	10
1237021	AM 43	FKM	130	145	9	12
1237022	AM 43	FKM	160	175	9	12