


Raschiatore AM 45 (NBR 90/METAL)

Movimenti Alternativi



Descrizione

Raschiatore AM 45 a singolo effetto con anello metallico vulcanizzato all'interno del raschiatore

Materiale: NBR 90, acciaio sec. DIN EN 10139

Caratteristiche: l'anello metallico sagomato garantisce il corretto posizionamento in sede e con la pressione esercitata sullo stelo elimina la sporcizia dalla superficie quando lo stelo rientra. Il completo rivestimento in elastomero dell'anello metallico unisce il vantaggio di un corretto piantaggio in sede con una elevata tenuta statica sul diametro esterno. Inoltre i raschiatori AM 45 sono resistenti alla corrosione.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): .1

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1237501	AM 45	NBR	6	13	3,5	4,5
1237502	AM 45	NBR	8	14	4	5
1237503	AM 45	NBR	10	16	4	5
1237504	AM 45	NBR	10	20	5,5	8
1237505	AM 45	NBR	12	18	4	5
1237506	AM 45	NBR	12	20	4,5	6
1237507	AM 45	NBR	12	22	5,5	8
1237508	AM 45	NBR	14	20	4	5
1237509	AM 45	NBR	14	22	3,5	4
1237510	AM 45	NBR	15	21	4	5
1237511	AM 45	NBR	15	25	5,5	7
1237512	AM 45	NBR	16	22	3,5	4
1237513	AM 45	NBR	16	22	4	5
1237514	AM 45	NBR	16	24	4	5
1237515	AM 45	NBR	16	26	5,5	8
1237516	AM 45	NBR	18	28	5,5	7
1237517	AM 45	NBR	18	28	7,5	10
1237518	AM 45	NBR	20	28	4	5
1237519	AM 45	NBR	20	28	7,5	10
1237520	AM 45	NBR	20	30	5,5	7
1237521	AM 45	NBR	20	30	7,5	10
1237522	AM 45	NBR	22	32	5,5	7
1237523	AM 45	NBR	22	32	7,5	10
1237524	AM 45	NBR	24	35	5,5	8
1237525	AM 45	NBR	25	33	4,5	7
1237526	AM 45	NBR	25	35	5,5	7
1237527	AM 45	NBR	25	35	7,5	10
1237528	AM 45	NBR	28	38	5,5	7
1237529	AM 45	NBR	28	40	7,5	10

1237530	AM 45	NBR	30	40	5,5	7
1237531	AM 45	NBR	30	40	7,5	10
1237532	AM 45	NBR	32	42	5,5	7
1237533	AM 45	NBR	32	42	7,5	10
1237534	AM 45	NBR	32	45	7,5	10
1237535	AM 45	NBR	35	45	5,5	7
1237536	AM 45	NBR	35	45	7,5	10
1237537	AM 45	NBR	36	45	7,5	10
1237538	AM 45	NBR	36	46	5,5	7
1237539	AM 45	NBR	38	48	7,5	10
1237540	AM 45	NBR	40	50	5,5	8
1237541	AM 45	NBR	40	50	7,5	10
1237542	AM 45	NBR	42	52	5,5	7
1237543	AM 45	NBR	42	52	7,5	10
1237544	AM 45	NBR	45	55	5,5	7
1237545	AM 45	NBR	45	55	7,5	10
1237546	AM 45	NBR	45	60	7,5	10
1237547	AM 45	NBR	48	60	7,5	10
1237548	AM 45	NBR	50	60	5,5	7
1237549	AM 45	NBR	50	60	5,5	8
1237550	AM 45	NBR	50	60	7,5	10
1237551	AM 45	NBR	50	65	7,5	10
1237552	AM 45	NBR	55	65	5,5	7
1237553	AM 45	NBR	55	65	7,5	10
1237554	AM 45	NBR	56	66	5,5	7
1237555	AM 45	NBR	60	70	5,5	7
1237556	AM 45	NBR	60	70	7,5	10
1237557	AM 45	NBR	63	73	5,5	7
1237558	AM 45	NBR	63	75	7,5	10
1237559	AM 45	NBR	65	75	5,5	7
1237560	AM 45	NBR	65	75	7,5	10
1237561	AM 45	NBR	70	80	5,5	7
1237562	AM 45	NBR	70	80	7,5	10
1237563	AM 45	NBR	75	83	7,5	10
1237564	AM 45	NBR	75	85	7,5	10
1237565	AM 45	NBR	80	88	7,5	10
1237566	AM 45	NBR	80	90	7,5	10
1237567	AM 45	NBR	90	100	7,5	10
1237568	AM 45	NBR	95	105	7,5	10
1237569	AM 45	NBR	100	110	7,5	10
1237570	AM 45	NBR	105	115	7,5	10
1237571	AM 45	NBR	110	120	7,5	10
1237572	AM 45	NBR	115	125	7,5	10
1237573	AM 45	NBR	120	130	7,5	10