


Spirale raggruppa-cavi in PTFE

Guaine raggruppa-cavi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Spirale raggruppa-cavi in poliammide

Caratteristiche

La spirale raggruppa-cavi si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire.

Offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi ed è resistente alle temperature estreme, per facilitare l'avvolgimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali è contenuto l'utensile in plastica guida Cod.1223703, che è anche acquistabile a parte.

Infiammabilità

Antifiama e autoestingente UL94-V0

Materiale

PTFE

Colore

Naturale

Temperatura d'uso

- 200°C ÷ + 260°C

Su Richiesta

E' possibile avere la spirale in altre lunghezze.

Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto.

E' realizzabile in polietilene senza alogeni nei colori nero o naturale (adatto per l'utilizzo all'aperto)

Cod.	specificata	Ø capienza min - max (mm)	Ø B (mm)	S (mm)	confezione mt.	confezione pz.
1223701	spirale	2-7	3	0,5	10	-
1223702	spirale	5-20	6	0,75	10	-
1223703	utensile	-	-	-	-	10