


Tappi bassi in poliammide-H

Tappi a pressione tondi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Caratteristiche

Tappi bassi in poliammide-H

Buona:

Proprietà elettriche e resistenza ai prodotti chimici.

Testa convessa

Descrizione:

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto e sono stati ideati per occupare il minimo ingombro all'interno della struttura.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

Poliammide 6/6

Colore

nero.

Temperatura d'uso

Max +105°C

Su Richiesta

E' possibile averne di colore diverso per quantità, anche su campione

Cod.	Ø foro montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Confezione (pz)
1190301	5.5	1.6	7.1	6.4	500
1190302	7.1	1.6	8.7	6.4	500
1190303	7.9	1.6	9.5	6.4	500
1190304	8.7	1.6	10.3	6.4	500
1190305	9.5	1.6	11.9	6.4	500
1190306	10.3	1.6	11.9	6.4	500
1190307	11.1	1.6	13.5	6.4	500
1190308	11.9	1.6	13.5	6.4	500
1190309	12.7	1.6	14.3	6.4	500
1190310	13.5	1.6	15.1	6.4	500
1190311	15.1	1.6	17.5	6.4	500
1190312	15.9	1.6	18.3	6.4	500
1190313	19	1.6	21.4	6.4	500
1190314	19.8	1.6	22.6	6.4	500
1190315	22.2	1.6	24.6	6.4	500
1190316	25.4	1.6	30.5	6.4	200
1190317	27.8	1.6	31	6.4	200