


Tappi in santoprene-H

Tappi a pressione tondi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Caratteristiche

Tappi in santoprene-H

Ottima:

Resistenza ad olio e pioggia.

Testa convessa

Infiammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V0

Materiale

Santoprene (gomma termoplastica), durezza 85 Sh A.

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-60°C ÷ +135°C

Normative e certificazione:

UL, UR, CSA

Note*:

*Articolo a normativa UR.

**Articolo a normativa UL.

***Articolo in santoprene con durezza 75 Sh A, a normativa UL. Per quantità, può essere fornito in colore grigio.

Cod.	Øforo montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Note	Confezione (pz)
1192201	12.7	3.2	23.1	11.4	7.4	*	250
1192202	15.9	3.2	26.2	11.9	7.9	*	250
1192203	19.1	3.2	29.2	13	8.9	*	250
1192204	22.2	3.2	32.5	13.5	9.1	**	100
1192205	22.2	3.2	32.5	13.5	9.1	***	-
1192206	25.4	3.2	35.8	14.2	10.2	*	100
1192207	27.8	3.2	38.6	14	10.2	**	50
1192208	27.8	3.2	38.6	14	10.2	***	-
1192209	34.9	3.2	45.2	14.3	10.7	**	50
1192210	34.9	3.2	45.2	14.3	10.7	***	-