


Tappi trasparenti in policarbonato-H tondi

Tappi a pressione tondi



Caratteristiche

Tappi trasparenti in policarbonato-H tondi.

Testa piatta

Descrizione:

Questi tappi hanno la capacità di fissarsi a scatto grazie ai dentini che si adattano allo spessore del telaio, ad un massimo indicato in tabella. Sono adatti per trasmettere luce e essendo trasparenti si può ispezzionare all'interno della struttura.

Inflammabilità

antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Materiale

policarbonato

Colore

trasparente

Temperatura d'uso

Max +115°C

Note*:

*Per quantità, questo tappo è fornibile in una versione con dimensioni leggermente differenti ma per spessore telaio da 1,6 mm max.

Cod.	Ø foro montaggio (mm)	spessore telaio max (mm)	ØB (mm)	H (mm)	Note	Confezione (pz)
1190801	4.7	1.6	6.4	5.9	-	500
1190802	6.4	1.6	7.9	7.9	-	500
1190803	7.9	1.6	9.5	7.9	-	500
1190804	9.5	3.2	11.9	10.3	-	500
1190805	11.1	3.2	13.5	10.3	-	500
1190806	12.7	3.2	14.3	10.3	*	500
1190807	15.9	3.2	18.6	10.3	*	500
1190808	19.1	3.2	21.8	10.3	*	500
1190809	22.2	3.2	24.2	11.5	*	500
1190810	25.4	3.2	28.6	11.5	*	200
1190811	27.8-28.6	3.2	30.9	11.5	-	200
1190812	34.9	3.2	38.1	11.5	-	100
1190813	38.1	3.2	41.2	11.5	-	100
1190814	44.4	3.2	47.6	11.5	-	100
1190815	50.8	3.2	54.8	11.5	-	100