

Tubi in gomma per mandata acqua LN10



Tubi per acqua e fluidi inerti



IMPIEGO

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

STRUTTURA

Sottostrato: liscia in gomma SBR di colore nero

Inserti: tessili sintetici

Copertura: liscia in gomma SBR di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia

Temperatura: Min: -25 °C Max: 70 °C

CONFEZIONAMENTO

Marcatura: EUROCORD WATER RUBBER HOSE P.E. 10 BAR ISO 1307

Imballo: polietilene nero

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Aspirazione (bar)	Peso (gr/mt)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
T100000719	5	10.5	10	30	-	92	50	100
T100001719	8	15	10	30	-	173	80	100
T100002719	10	16	10	30	-	190	100	100
T100003719	10	17	10	30	-	204	100	100
T100004719	12	17	10	30	-	186	120	100
T100005719	13	19	10	30	-	210	130	100
T100006719	15	21	10	30	-	236	150	50
T100007719	16	23	10	30	-	297	160	50
T100008719	19	26	10	30	-	344	190	50
T100009719	20	30	10	30	-	540	200	50
T100010719	22	30	10	30	-	460	220	50
T100011719	25	33	10	30	-	530	250	50
T100012719	25	35	10	30	-	700	250	50