

Tubo antistatico per aspirazione e mandata carburanti - Cord_30

Idoneo all'Aspirazione e Mandata di Prodotti Petroliferi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

La particolare struttura lo rende molto resistente in condizioni di lavoro estreme

Facilmente avvolgibile su carri botte

Versione antistatica con cordicella di rame per la dissipazione dell'elettricità statica

IMPIEGO

Idoneo all'aspirazione e mandata di prodotti petroliferi

COLORE

Blu opaco

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-25°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1330901	20	4.6	450	8	0.8	80	50
1330902	25	4.6	580	8	0.8	100	50
1330903	30	4.8	650	8	0.8	120	50
1330904	32	4.8	670	8	0.8	128	50
1330905	35	5	720	7	0.8	140	50
1330906	38	5	770	7	0.8	152	50
1330907	40	5	815	7	0.8	160	50
1330908	45	5.1	960	7	0.8	180	50
1330909	50	5.6	1150	7	0.8	200	50
1330910	60	5.9	1530	6	0.8	240	50
1330911	63	6	1580	6	0.8	252	50
1330912	70	6.1	1820	6	0.8	280	50
1330913	75	6.2	1920	5	0.8	300	50
1330914	80	6.4	2100	4	0.8	320	50
1330915	90	6.6	2400	4	0.8	360	25
1330916	100	7.2	3200	3	0.8	400	25
1330917	120	7.9	3800	3	0.7	480	25
1330918	152	9.8	6150	2.5	0.7	608	25