

# Tubo antistatico spiralato per mandata e aspirazione liquidi alimentari - Cord\_67

Idoneo per aspirazione e mandata liquidi alimentari



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C.  
Versione antistatica con cordicella di rame per la dissipazione dell'elettricità statica.

## IMPIEGO

Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione

## STRUTTURA

Materiale: PVC flessibile

Inseri: spirale bianca antiurto

Copertura: PVC trasparente

Superficie: leggermente corrugata

## NORME

ISO 1307

Reg. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C

## TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di scoppio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1370601	20	3.0	300	25	0.8	90	50
1370602	25	3.2	350	24	0.8	110	50
1370603	30	3.4	440	21	0.8	125	50
1370604	32	3.5	460	21	0.8	130	50
1370605	35	3.6	520	20	0.8	140	50
1370606	38	6.9	570	19	0.8	155	50
1370607	40	4.0	590	19	0.8	165	50
1370608	45	4.0	670	19	0.8	195	50
1370609	50	4.3	830	16	0.8	215	50
1370610	60	4.7	950	15	0.7	260	50
1370611	70	4.9	1150	13	0.7	310	50
1370612	80	5.1	1530	13	0.6	350	50
1370613	90	5.3	1750	13	0.6	415	25
1370614	100	5.5	2150	12	0.6	450	25