

Tubo armato per mandata e aspirazione per alimenti - Cord_5 per Alimenti

Idoneo per Alimenti



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Trattasi di tubo universale in pvc idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo N.10/2011 per simulanti A-B-C.

La spirale metallica lo rende estremamente flessibile. La sua trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido all'interno.

IMPIEGO

I principali settori di impiego sono l'industria alimentare in genere, gli impianti di drenaggio, cantieristica navale e pompe di aspirazione

COLORE

trasparente con spirale metallica

NORME

Reg. UE 10/2011, FOR SIMULANT TYPE A-B-C, ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Spessore Parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1310401	10	3.1	180	12	0.9	23	60
1310402	12	3.1	190	12	0.9	24	60
1310403	14	3.1	230	12	0.9	28	60
1310404	16	3.1	260	12	0.9	32	60
1310405	18	3.5	296	11	0.9	28	60
1310406	20	3.5	340	10	0.9	30	60
1310407	22	3.7	400	10	0.9	33	60
1310408	25	4	520	10	0.9	38	60
1310409	30	4.2	630	9	0.9	45	60
1310410	32	4.2	660	9	0.9	48	30
1310411	35	4.3	750	9	0.9	52	30
1310412	38	4.5	800	9	0.9	57	30
1310413	40	4.8	950	9	0.9	60	30
1310414	45	4.9	1150	9	0.9	67	30
1310415	50	5.4	1300	7	0.9	75	30
1310416	60	6	1750	6	0.9	120	30
1310417	63	6.1	1800	6	0.9	130	30
1310418	70	6.7	2100	5	0.9	140	30
1310419	80	6.3	2500	4	0.8	160	30
1310420	90	6.5	2900	4	0.8	180	30
1310421	100	7.5	3650	3	0.8	200	30
1310422	110	7	3950	3	0.8	220	20
1310423	120	8	4300	3	0.8	240	20
1310424	125	8	4600	3	0.8	250	20
1310425	150	10	6500	2.5	0.8	300	20