

Tubo in polipropilene come guaina di altre tubazioni - Cord_52

Guaina di protezione di altre tubazioni



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Tubo in polipropilene corrugato.

IMPIEGO

Normalmente utilizzato come guaina di protezione di altre tubazioni. Viene anche utilizzato per passaggio di aria nel settore automobilistico

COLORE

Nero

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +100°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Peso (gr/mt)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1360101	7.2	10	18	10	50
1360102	9.4	11.4	20	11	50
1360103	10.4	13.4	22	13	50
1360104	11.4	15.1	25	15	50
1360105	14.4	18.1	35	18	50
1360106	17	21.2	40	21	50
1360107	20	24.5	50	24	50
1360108	26.5	30.5	69	30	50
1360109	28	32.2	74	32	50
1360110	30.5	35	85	35	50
1360111	35	40.5	100	40	50
1360112	40.5	47.5	110	47	50
1360113	50.5	57.8	175	57	50
1360114	61	68	225	68	50
1360115	70	78	265	78	50
1360116	80	89.5	310	89	25
1360117	90.5	99.5	350	99	25
1360118	100	110.5	410	110	25
1360119	120	129	515	129	25
1360120	140	155	650	155	25