

Tubo per aspirazione e mandata carburanti - Cord_29

Idoneo all'Aspirazione e Mandata di Prodotti Petroliferi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

La particolare struttura lo rende molto resistente in condizioni di lavoro estreme
Facilmente avvolgibile su carri botte

IMPIEGO

Idoneo all'aspirazione e mandata di prodotti petroliferi

COLORE

Blu opaco

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-25°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1330801	20	4.6	450	8	0.8	80	50
1330802	25	4.6	580	8	0.8	100	50
1330803	30	4.8	650	8	0.8	120	50
1330804	32	4.8	670	8	0.8	128	50
1330805	35	5	720	7	0.8	140	50
1330806	38	5	770	7	0.8	152	50
1330807	40	5	815	7	0.8	160	50
1330808	45	5.1	960	7	0.8	180	50
1330809	50	5.6	1150	7	0.8	200	50
1330810	60	5.9	1530	6	0.8	240	50
1330811	63	6	1580	6	0.8	252	50
1330812	70	6.1	1820	6	0.8	280	50
1330813	75	6.2	1920	5	0.8	300	50
1330814	80	6.4	2100	4	0.8	320	30
1330815	90	6.6	2400	4	0.8	360	25
1330816	100	7.2	3200	3	0.8	400	25
1330817	120	7.9	3800	3	0.7	480	25
1330818	152	9.8	6150	2.5	0.7	608	25