

Tubo per mandata e massima aspirazione liquidi inerti o alimentari - Cord_68

Idoneo per aspirazione e mandata liquidi alimentari



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Idoneo alla mandata e massima aspirazione di liquidi inerti o alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C-D1

IMPIEGO

Particolarmente indicato nell'industria alimentare, enologica, cantieristica e navale

STRUTTURA

Materiale: PVC flessibile

Inseri: spirale bianca antiurto e inserti tessili sintetici

Copertura: PVC trasparente

Superficie: leggermente corrugata

NORME

ISO 1307

Reg. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C-D1

TEMPERATURA

-25°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1370701	38	50	630	7.5	23	0.95	64	50
1370702	40	54	700	7.5	21	0.95	70	50
1370703	51	66	1100	7	21	0.95	100	50
1370704	60	75	1250	7	21	0.9	120	50
1370705	63	78	1400	7	21	0.9	130	50
1370706	76	92	1680	7	21	0.9	150	50
1370707	80	97	2100	7	18	0.9	160	50
1370708	102	121	2590	5.5	16	0.9	200	25
1370709	127	151	4000	5	15	0.8	265	25
1370710	152	181	5680	5	15	0.8	330	25
1370711	203	231	7450	4	12	0.7	450	25