

Tubo per scarico acqua e liquidi imbarcazioni diporto - Cord_73

Idoneo per scarico acqua in imbarcazioni



CARATTERISTICHE

Tubo idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto. La sua struttura estremamente flessibile gli permette di avere ottimi raggi di curvatura.

È quindi adatto a spazi stretti e di difficile passaggio

IMPIEGO

Idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto

STRUTTURA

Inseri: spirale metallica incorporata

Copertura: bianco

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1380201	12	3.0	180	7	0.85	25	30/60
1380202	14	3.0	200	6	0.85	30	30/60
1380203	16	3.1	225	6	0.85	35	30/60
1380204	18	3.1	280	6	0.85	40	30/60
1380205	20	3.1	340	5	0.85	50	30/60
1380206	22	3.2	370	5	0.85	55	30/60
1380207	25	3.2	510	5	0.85	60	30/60
1380208	30	3.5	600	4	0.85	70	30/60
1380209	32	3.9	650	4	0.85	75	30
1380210	35	4.2	730	4	0.85	80	30
1380211	38	4.4	800	4	0.85	90	30
1380212	40	4.5	870	3	0.85	95	30
1380213	45	5.1	1100	3	0.80	105	30
1380214	50	5.1	1200	3	0.80	125	30
1380215	60	6.5	1800	2.5	0.70	135	30
1380216	63	6.5	1950	2.5	0.70	150	30
1380217	70	7	2200	2	0.70	180	30
1380218	76	7	2500	2	0.70	195	30
1380219	80	7.5	2700	2	0.70	220	30
1380220	90	7.5	3000	2	0.60	260	30
1380221	102	8	3400	2	0.60	300	30