Tubo retinato 100 bar per irrorazione - Cord_39

Idoneo per mandata ad Alta Pressione di Anticrittogamici e Diserbanti





CARATTERISTICHE

Buona resistenza agli agenti atmosferici

IMPIEGO

Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano

COLORE

Blu scuro

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-10°C ÷ +60°C

| Cod. | Ø Interno (mm) | Ø Esterno (mm) | Peso (gr/mt) | Pressione di esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Lunghezza (mt) |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1340801 | 8 | 16 | 211 | 100 | 300 | 100 |
| 1340802 | 10 | 19 | 284 | 100 | 300 | 100 |
| 1340803 | 13 | 23 | 392 | 100 | 300 | 100 |

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015 Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.